

Группа Б21

Изменение № 9 ГОСТ 10541—78 Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26.04.95)

Дата введения 1996—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 16)

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 2.2 и разд. 3 и 4».

Пункт 2.2. Таблица 1. Показатель 1. Для масла марки М-8В заменить значение: «не более 20000» на —;

примечания 8, 11 изложить в новой редакции: «8. Норма по показателю 11 для масла марки М-8В, вырабатываемого из западно-сибирской нефти и ее смесей с другими нефтями восточных районов страны, устанавливается 25 ч.

11. Нормы по показателям 1 (при минус 18 °С) для масла М-5₁/10Г₁ и 11 для масла марки М-6₁/10В вводятся с 01.01.98. Определение обязательно».

(ИУС № 12 1995 г.)