

Изменение № 2 ГОСТ 19746—74 Проволока из проволов серебряных. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2735

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 1.1. Таблицу 1 после диаметра 0,30 дополнить диаметром проволоки 0,35 мм с предельным отклонением: $-0,04$ мм.

Пункт 2.4 дополнить абзацем:

«Проволока диаметрами 0,35 мм и 0,40 мм по согласованию может поставляться в мотках».

Приложение. Таблицу после диаметра 0,30 мм дополнить диаметром проволоки 0,35 мм со значениями массы проволоки в мотке или на катушке: 0,20 — для нормальной; 0,010 — для пониженной.

(ИУС № 6 1998 г.)