

**Изменение № 2 ГОСТ 19086—80 Пластины сменные многогранные твердо-
сплавные. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.07.86
№ 2634 срок введения установлен**

с 01.01.87

Вводная часть. Исключить слова: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня соответствуют требованиям высшей категории качества».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.16: «2.16. Показатели надежности пластин (установленный и средний периоды стойкости, а также критерий отказа) дол-

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19086—80)

жны соответствовать установленным в нормативно-технической документации на режущий инструмент, оснащенный соответствующими многогранными пластинами из твердого сплава».

Пункт 3.5. Исключить слова: «критические дефекты — не допускаются», «К критическим дефектам относятся наличие трещин и сколов».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.10: «4.10. Показатели надежности сменных многогранных пластин контролируют на инструменте, оснащемом данными пластинами. Методы контроля показателей надежности должны соответствовать установленным в нормативно-технической документации на режущий инструмент».

Раздел 6 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)