

Изменение № 2 ГОСТ 19069—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3621

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗМ на ВК8; 19 6511 на 19 6525.

Стандарт дополнить пунктом — 5:

«5. Применяемые марки сплавов указаны в рекомендуемом приложении 2».

Приложение справочное дополнить номером — 1; таблицу изложить в новой редакции:

Цифровое обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г				
	из твердого сплава марок				из безвольфрамового твердого сплава марок
	ВК8	T5K10	T14K8	T15K6	TN20, KHT16
12111—090300 12131—090300	3,31	2,90	2,63	2,58	1,31
12111—120300 12131—120300	5,88	5,16	4,67	4,59	2,32

(Продолжение см. с. 190)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1906у—80)

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАРКИ СПЛАВОВ ПЛАСТИН

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Применение по специальному заказу
12111—090300 12131—090300	—	№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8
12111—120300 12131—120300	№ 4	№ 5, № 6, № 7, № 8

№ 4 — ВК8; № 5 — Т5К10; № 6 — Т14К8; № 7 — 15К6;
№ 8 — КНТ16, ТН20

(ИУС № 4 1991 г.)