

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г16

Изменение № 2 ГОСТ 4252—75 Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.08.85 № 2884 срок введения установлен

с 01.07.86

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать обозначение: (СТ СЭВ 4946—84).

Пункт 1 дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4946—84».

Пункт 2. Заменить ссылку: «табл. 1—2» на «табл. 1—3»;

таблицы 1, 2 дополнить графой: r_{smin} (после графы r):

для таблицы 1

d	10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55
r_{smin}	0,6	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5

Продолжение

d	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
r_{smin}	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,1	2,1	2,1	2,1

для таблицы 2

d	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60
r_{smin}	1	1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2	2	2

Продолжение

d	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
r_{smin}	2,1	2,1	2,1	2,1	3	3	3	3	3	3

таблица 1. Наименование. Исключить слово: «Легкая»;

таблица 2. Наименование. Исключить слово: «Средняя»;

дополнить примечанием: «Примечание к табл. 1, 2. r_{smin} — наименьший предельный размер r »;

дополнить таблицей — 3:

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4252—75)

Таблица 3

мм

d	r_{smin} для диаметров серии	
	2	3
10	0,7	—
12	0,7	—
15	0,7	1,1
17	0,7	1,1
20	1,1	1,3
25	1,1	1,3
30	1,1	1,3
35	1,3	1,8
40	1,3	1,8
45	1,3	1,8
50	1,3	2,3
55	1,8	2,3
60	1,8	2,5
65	1,8	2,5
70	1,8	2,5
75	1,8	2,5
80	2,3	2,5
85	2,3	—
90	2,3	—
(95)	2,5	—
100	2,5	—
(105)	2,5	—
110	2,5	—

Примечание. Значения r_{smin} , приведенные в табл. 3, допускаются до 1 января 1989 г.

(ИУС № 11 1985 г.)