

Группа Г36

Изменение № 4 ГОСТ 397—79 Шпльнты. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.88 № 3740

Дата введения 01.07.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8700.

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица 2. Графа «Длина шпльнта l . Пред. откл.». Заменить значения: ± 2 на $\pm 2,0$; ± 3 на $\pm 3,0$;

графа $d_0=4,0$ мм. Для шпльнта длиной $l=16$ мм дополнить значением теоретической массы: 2,07 кг.

Пункт 2.2. Таблица 3. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5а: «2.5а. Технические требования к покрытиям — по ГОСТ 9.301—86».

Пункт 4.5. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 128)

(Продолжение изменения к ГОСТ 397—79)

Таблица 4

Условный диаметр шплинта d_0	мм	
	Радиус закругления кромок губок тисков R	
	Номи.	Пред. откл.
До 2	0,5	±0,1
Св. 2 » 5	0,8	
» 5	1,2	

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5а: «4.5а. Методы проверки качества и толщины покрытий — по ГОСТ 9.302—79».

(ИУС № 2 1989 г.)