

**Изменение № 1 ГОСТ 13944—86 Кольца пружинные упорные плоские и канавки для них. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 № 2511**

**Дата введения 01.01.89**

Пункт 1.2. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Сортамент стали — холоднокатаная лента по ГОСТ 2283—79 или плющенная лента по ГОСТ 10234—77.

Допускается применять для изготовления колец другие марки пружинных сталей и другой сортамент».

Пункт 1.5. Таблица 1. Граду «Наименование размера или допуска» после слов «рабочего диаметра» дополнить словами: «к опорной боковой поверхности».

заменить обозначение:  $S \geq 2$  на  $S > 2$ .

Пункт 1.9 после слов «размеров колец» дополнить обозначениями: — H14, h14;

после слов «по ГОСТ 25670—83» дополнить словами: «Для колец из плющенной ленты допускаются предельные отклонения ширины кольца в пределах допуска на сортамент».

*(Продолжение см. с. 122)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13944—86)*

Пункт 1.14 дополнить словами: «При необходимости допускается применять нестандартные канавки для установки стандартных пружинных колец, в этом случае следует учитывать возможное снижение допускаемой осевой нагрузки».

**(ИУС № 11 1988 г.)**