

Изменение № 2 ГОСТ 10677—82 Устройство навесное заднее сельскохозяйственных тракторов тяговых классов 0,6—4. Типы, основные параметры и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.05.88 № 1250

Дата введения 01.09.88

Наименование стандарта и пункт 1, первый абзац. Заменить слова: «классов 0,6—4» на «классов 0,6—8».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 21909—76 на ГОСТ 21909—83.

Пункт 11. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

мм

Наименования параметров	Нормы для исполнений						
	I			II			
	типов						
	НУ-2	НУ-3	НУ-4	НУ-2	НУ-3	НУ-4	
Диаметр отверстия заднего шарнира верхней тяги и стойки навесной сельскохозяйственной машины D_1 :	на трактор:						
	не менее	22,50	30,50	40,00	25,70	32,00	45,20
	не более	22,75	30,75	40,17	25,91	32,25	45,50
	на с.-х. машины						
	25,70	32,00	45,20				
	25,91	32,25	45,50				
Диаметр верхнего пальца d_1 :	не менее	21,79	29,25	39,50 (номин.)	25,27	31,50	44,20
	не более	22,00	29,50		25,40	31,75	45,00

(Продолжение см. с. 168)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10677—82)

Продолжение табл. 2

мм

Наименования параметров	Нормы для исполнений					
	I			II		
	ТИПОВ					
	НУ-2	НУ-3	НУ-4	НУ-2	НУ-3	НУ-4
Расстояние между наружными поверхностями соединительных накладок стойки p , не более	95	114	185	86	95	132
Расстояние между внутренними поверхностями соединительных накладок стойки q , не менее	60	82	100	52	52	65
Ширина заднего шарнира верхней тяги b_1 , не более	51	51	64	51	51	64
Расстояние от запячечиков верхнего пальца до оси отверстия под чеку t_1 , не менее	102	121	196	93	102	140
Диаметр отверстия верхнего пальца под чеку d_3 , не менее	12	14	$21^{+0,52}$	12	12	17,50 18,00
Диаметр отверстия нижнего пальца под чеку d_4 , не менее	12	17	$21^{+0,52}$	12	17	17,50 18,00
Диаметр отверстия задних шарниров нижних тяг D_2 , не менее	28,70	37,4	$60 \pm 0,2$	28,70	37,40	51,00
не более	29,03	37,75		29,03	37,75	51,50

(Продолжение см. с. 169)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10677—82)

Продолжение табл. 2

мм

Наименования параметров	Нормы для исполнений					
	I			II		
	типов					
	НУ-2	НУ-3	НУ-4	НУ-2	НУ-3	НУ-4
Диаметр нижних пальцев d_2 , не менее не более	27,79	34,33	49,70	27,79	36,40	49,70
	28,00	34,50	50,80	28,00	36,60	50,80
Ширина задних шарниров нижних тяг b_2 , номинальная не менее не более	38	—	—	—	—	—
	—	44,80	57,00	44,80	44,80	57,00
	—	45,00	57,50	45,00	45,00	57,50
Расстояние от запле- чика нижнего пальца до оси отвер- стия под чеку t_2 , не менее	49	58	88	49	52	68
Высота присоеди- нительного треуголь- ника u_0	460 и 510	700, 900 для плугов	1100	510	560 экспорт 700, 900 для плугов	1100
Длина оси подвеса по заплечикам l	825± ±1,5	965± ±1,5	1165— —1168	825± ±1,5	965± ±1,5	1165— —1168

(ИУС № 8 1988 г.)