

**П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА**

Группа ПО2

Изменение № 2 ГОСТ 16841—79 Отверстия вентиляционные приборных корпусов радиоэлектронных и электротехнических изделий. Типы, конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 № 2027 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 3. Таблицу 1 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Таблица 1

мм

L	B	H	r	r ₁	r _s , не более	t	t ₁	l		Применяемость								
								l	l ₁									
								не менее										
25	5	3	5	10	2	10	45	15	20									
50	7	4	7		3					15	80	30						
100	10				6								10	2	15	110	40	
50		15	8	15		3	20	130	50									
80										20	11	20		25				250
100																		
125	20	11	20	25	20	165	50											
160								20	11	20	25	20	200	50				
180	20	11	20	25	20	220	50											
200								20	11	20	25	20	250	50				
220	20	11	20	25	20	270	50											

(Продолжение см. с. 330)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16841—79)

Примечание 2. Заменить значение: «от 0,5 до 1,0 мм» на «от 0,5 до 1,6 мм»;
чертеж 2. На выносных линиях размеров l и L проставить стрелки;
таблицу 2 дополнить значениями:

L	B	r	t	t_1	l	l_1	l_2	Применя- емость
					не менее			
60	10	5	15	68	15	20	—	

(ИУС № 10 1986 г.)