
Изменение № 1 ГОСТ 24606.5—83 Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Метод измерения емкости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.10.87 № 3989

Дата введения 01.07.88

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 5757—86).

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 5757—86 приведена в приложении 1».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Емкость следует измерять: между одним контактом и заземленным в общей точке всеми другими контактами, всеми металлическими частями и монтажной платой;

между двумя соседними контактами, при этом все другие контакты, все металлические части и монтажная плата заземлены в общей точке;

в любой другой измерительной точке или в другом рабочем состоянии изделия, которые указаны в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов».

(Продолжение см. с. 424)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24606.5—83)

Приложение справочное дополнить номером — 2.
Стандарт дополнить приложением — 1:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ СЭВ 5757—86
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 24606.5—83**

| ГОСТ 24606.5—83 | | СТ СЭВ 5757—86 | |
|-----------------|--|----------------|--|
| Пункт | Содержание требований | Пункт | Содержание требований |
| 3.1 | Регламентируется измерение емкости между контактами и заземленной общей точкой | 4.2 | Регламентируется измерение емкости между контактами и заземленной общей точкой |

(ИУС № 1 1988 г.)