

Изменение № 2 ГОСТ 19907—83 Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.09.91 № 1513

Дата введения 01.03.92

По всему тексту стандарта заменить слова: «высшей категории качества» на «высшего сорта», «первой категории качества» на «первого сорта».

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования стандарта являются обязательными».

Пункт 1.3. Таблица 1. Графы «Толщина ткани, мм», «Поверхностная плот-

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19907—83)

жость, г/м²». Для ткани марки ЭЗ—200 заменить значения: 0,200 ± 0,020 на 0,190^{+0,010}_{-0,02}, 195 ± 16 на 200⁺¹⁶₋₁₉.

Пункт 1.9. Заменить слово и значение: «Содержание» на «Массовая доля»; 0,2 на 0,1; 1,2 на 1,0;

последний абзац исключить.

Пункты 1.12, 1.17. Заменить слово: «аппретированных» на «термохимобработанных».

Пункт 4.4. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».

Пункт 4.5. Заменить слова: «аппретированию» на «термохимобработке», «аппретирования» на «термохимобработки».

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89.

Пункт 5.7. Последний абзац исключить.

Приложение 1. Графа «Код ОКП и КЧ». Для ткани марки Э1—25П заменить коды: 59 5242 0100 05, 59 5242 0101 04, 59 5242 0102 03, 59 5242 0103 02 на 59 5245 0100 05, 59 5245 0101 04, 59 5245 0102 03, 59 5245 0103 02.

Приложение 3 исключить.

(ИУС № 12 1991 г.)