

Изменение № 2 ГОСТ 20463—75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.85 № 1397 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Чертеж 1а исключить.

Пункт 1.2. Таблица. Ящик № 1 и относящиеся к нему параметры исключить.

Пункт 1.3 после слов «указанным в» дополнить словом: «обязательном»; дополнить абзацем: «Коды ОКП и объем деревянных деталей ящиков в чистоте указаны в обязательном приложении 4».

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Предельные отклонения размеров и их деталей указаны в обязательном приложении 5».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2695—71 на ГОСТ 2695—83; после ссылки на ГОСТ 8486—66 дополнить ссылкой: ГОСТ 24454—80.

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Параметр шероховатости поверхности дощечек и планок ящиков должен быть не более Rm_{\max} 1250 мкм по ГОСТ 7016—82».

Пункт 2.7. Третий абзац исключить.

Пункт 2.9. Первый абзац. Исключить слово: «петель»; третий абзац. Заменить значение: 16 на 20.

Раздел 5 изложить в новой редакции: «5.1. Ящики транспортируют в виде расстилов транспортными пакетами с размерами не более 1240×1350×1350 мм с массой брутто не более 1,0 т.

Допускается транспортировать расстилы пачками при ручной погрузке в транспортные средства.

5.2. Расстилы попарно складывают планками внутрь со смещением относительно друг друга на ширину планки. Торцовые стенки размещают между расстилами.

5.3. Пачки перевязывают поперек двумя или вдоль одним и двумя поясами поперек из мягкой стальной проволоки диаметром 1—1,2 мм по ГОСТ 3282—74 или другим материалом, обеспечивающим прочность перевязки. Масса пачки не должна превышать 35 кг.

Пакеты формируют на поддонах или брусках.

Для крепления расстилов на поддонах или брусках должна применяться мягкая стальная проволока диаметром 1,6—1,8 мм по ГОСТ 3282—74 или стальная лента сечением 0,4×15—20 мм по ГОСТ 3560—73.

Концы проволоки свивают, ленты — соединяют в замок.

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20463—75)

5.4. На ящике, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77, должна быть нанесена маркировка, характеризующая тару с указанием:

наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака,

обозначения настоящего стандарта;

индекса прејскуранта и порядкового номера по прејскуранту.

5.5. Маркировку наносят выжиганием или несмываемой краской по графу вету.

5.6. Ящики транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом его виде. При транспортировании ящики должны быть предохранены от атмосферных осадков.

5.7. Ящики хранят в закрытых помещениях или под навесом. При укладывании на землю под нижний ряд должны быть подложены прокладки высотой не менее 100 мм.

Допускается ящики хранить в штабелях на прокладках с укрытием водонепроницаемым материалом (брезентом, полиэтиленовой пленкой и др.).

Приложение I дополнить словом: «Обязательное».

Графа «Максимально допустимые просветы между дощечками». Для ящика № 3 заменить значения: 5—6 на 8.

Стандарт дополнить приложениями — 4, 5:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

Коды ОКП и объем деревянных деталей ящика в чистоте

Номер ящика	Код ОКП	Объем деревянных деталей в чистоте на один ящик, м ³
2	53 7117 0102	0,0040
3	53 7115 0103	0,0049

(Продолжение см. с. 121)

Предельные отклонения размеров ящиков и их деталей, мм

Размер ящика и деталей	Предельное отклонение по ГОСТ 6449.1—82
По внутренним размерам ящиков	$\pm 3 (J_s 17)$
По длине дощечек и планок боковых стенок, дна и крышки	$\pm 3 (j_s 17)$
По длине дощечек и планок торцовых стенок	$-1 (h 13)$
По ширине дощечек всех стенок и планок торцовых стенок	$\pm 2 (j_s 18)$
По толщине и ширине планок, боковых стенок дна и крышки	$\pm 1 (j_s 17)$
По толщине дощечек торцовых и боковых стенок, дна и крышки и планок торцовых стенок	$-0,5 (h 15)$

(ИУС № 8 1985 г.)