

Изменение № 1 ГОСТ 14253—83 Плотна холстопршивные обтирочные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.06.88 № 1751

Дата введения 01.12.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 9611 1000.

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Ширина, см» дополнить нормой: 180 ± 4 .

Примечание 1. Исключить слова: «за исключением нитей из натуральных волокон».

(Продолжение см. с. 272)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14253—83)

Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 5159—78 на ОСТ 17—88—86; пятый абзац изложить в новой редакции: «Допускается для изготовления обтирочных полотен использовать хлопчатобумажную пряжу по ОСТ 17—96—86».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 15902.1—80».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13827—78 на ГОСТ 13827—85.

Пункт 4.3 дополнить словами: «с нанесением манипуляционных знаков «Бойтся сырости» и «Крюками непосредственно не брать».

(ИУС № 9 1988 г.)