

**Изменение № 3 ГОСТ 10213.7—73 Волокно и жгут химические. Метод определения массовой доли свободной серы**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)**

**Дата введения 1994-07-01**

Под наименованием стандарта заменить код: **ОКСТУ 2270** на **ОКСТУ 2209**.  
Вводная часть, пункт 4.1 (третий абзац), пункт 5.1 (третий абзац). Исключить слова: «водорастворимыми сернистыми красителями».

Пункт 2.1. Второй абзац исключить;  
третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88;  
восьмой абзац. Заменить слова: «под вакуумом» на «в вакууме»;  
восемнадцатый абзац. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 1625—75 на ГОСТ 1625—89; «37—40%-ный раствор» на «раствор с массовой долей 37—40 %»;  
девятнадцатый абзац. Заменить слова: «20%-ный раствор» на «раствор с массовой долей 20 %»;

*(Продолжение см. с. 36)*

---

двадцатый абзац. Заменить слова: «1,5%-ный раствор» на «раствор с массовой долей 1,5 %»;

двадцать первый абзац. Заменить слова: «1%-ный раствор» на «раствор с массовой долей 1 %».

Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова: «1,5%-ного раствора» на «раствор с массовой долей 1,5 %»;

второй абзац. Заменить слова: «10 см<sup>3</sup> 37—40%-ного раствора формалина, 5 см<sup>3</sup> 20%-ной уксусной кислоты, 1—2 см<sup>3</sup> 1%-ного раствора крахмала» на «10 см<sup>3</sup> раствора формалина с массовой долей 37—40 %, 5 см<sup>3</sup> раствора уксусной кислоты с массовой долей 20 %, 1—2 см<sup>3</sup> раствора крахмала с массовой долей 1 %».

(ИУС № 7 1994 г.)