

**Изменение № 4 ГОСТ 1320—74 Баббиты оловянные и свинцовые. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.10.85 № 3283 срок введения установлен**

**с 01.03.86**

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Чушки баббитов транспортируют в универсальных контейнерах или формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 21929—76.

Пакеты из чушек баббитов марок Б16, БН, БС6 формируют на деревянных поддонах размером 500×1200 мм, или на поддонах П2 размером 800×1200 мм

*(Продолжение см. с. 36)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 1320—74)*

по ГОСТ 9078—84, или без поддона. Пакеты из чушек баббитов марок Б88, Б83, Б83С формируют без поддона на четырех чушках баббита. Пакеты обвязывают стальной лентой размером не менее  $0,3 \times 30$  мм по ГОСТ 3560—73 со скреплением ленты в замок.

Габаритные размеры пакетов из чушек баббитов марок Б88, Б83, Б83С не более  $800 \times 400 \times 600$  мм, баббитов марок Б16, БН, БС6 не более  $1200 \times 500 \times 450$  мм. Масса брутто пакета должна быть не более 1,1 т.

Пункт 5.3 после слов «данного вида» дополнить словами: «и условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС СССР».

(ИУС № 1 1986 г.)