
Группа В71

Изменение № 1 ГОСТ 5437—85 Проволока бердная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.09.90 № 2546

Дата введения 01.07.91

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 4.2 после слов «по ГОСТ 6507—78» дополнить словами: «или по ГОСТ 4381—87»; заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. При разногласиях химический состав проволоки должен быть проверен по ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 22536.1—88, ГОСТ 22536.2—87, ГОСТ 22536.3—88, ГОСТ 22536.4—88, ГОСТ 22536.5—87, ГОСТ 22536.6—88, ГОСТ 22536.7—88, ГОСТ 22536.8—87, ГОСТ 22536.9—88, ГОСТ 12359—81, ГОСТ 27809—88 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения».

(Продолжение см. с. 28)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5437—85)

Пункт 5.1. Заменить слово: «мягкой» на «термически обработанной».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Проволока должна быть покрыта тонким слоем консервационного масла типа НГ-203А, Б по ОСТ 38.01436—88, К17 по ГОСТ 10877—76, ЖКБ по ТУ 38 УССР 201215—80 или индустриального масла марок И-20А, И-25А, И-30А, И-40А, И-50А по ГОСТ 20799—88 с добавлением присадок по ГОСТ 23639—79 (15—20 %), или АКор-1 (15—25 %) по ГОСТ 15171—78, или консервационного масла в смеси с индустриальным в соотношении 1:1».

Пункт 5.4. Первый абзац. Заменить слова: «с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74» на «с закреплением упаковки»;

третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89;

пятый абзац после слов «старное холстопршивное или клееное полотно по нормативно-технической документации» дополнить словами: «ткань упаковочную технического назначения по ГОСТ 5530—81».

Пункт 5.8. Заменить слова: «Допускается укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты по ГОСТ 21929—76, ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21650—76» на

(Продолжение см. с. 29)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5437—85)

«Формирование грузовых мест в транспортные пакеты производится по ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21650—76, ГОСТ 26663—85. Допускается формирование грузовых мест в пакеты без применения поддонов»;

дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребителем при отгрузке мелких партий до I т допускается транспортирование проволоки без пакетирования».

Пункт 5.9 изложить в новой редакции: «5.9. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Продолжение см. с. 30)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5437—85)

Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

Транспортирование проволоки по железной дороге проводится повагонными, малотоннажными или мелкими отправлениями.

Транспортирование проволоки в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 20435—75, ГОСТ 22225—76 проводится в непакетированном виде».

(ИУС № 12 1990 г.)
