
Группа В72

Изменение № 3 ГОСТ 3110—74 Проволока стальная спицевая. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.04.85 № 1094 срок введения установлен

с 01.10.85

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции: «1. Типы и основные размеры».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Проволока должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из стали марок 35, 40 и 45 по ГОСТ 1050—74, ГОСТ 10702—78».

Пункт 2.5. Заменить слово: «поставляется» на «изготавливается».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки одного размера и должна быть оформлена документом о качества, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

(Продолжение см. с. 78)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3110—74)

условное обозначение проволоки;
массу нетто;
количество мотков;
результаты испытаний».

Пункт 3.3. Исключить слова: «от проволоки, принятой по п. 3.2».

Пункты 3.4, 5.4 изложить в новой редакции: «3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве мотков. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

5.4. Масса грузового места не должна превышать 200 кг и устанавливается по требованию потребителя. По согласованию изготовителя с потребителем масса грузового места может быть до 1 т».

Пункт 5.5. Последний абзац исключить.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.5а: «5.5а. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77».

Пункт 5.6 исключить.

Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. Хранение проволоки — по условиям 5 ГОСТ 15150—69».

(ИУС № 7 1985 г.)