
Изменение № 1 ГОСТ 3110—74 Проволока стальная спицевая

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.83
№ 718 срок введения установлен**

с 01.05.83

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 2100.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10702—63 на ГОСТ 10702—78.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10446—63 на ГОСТ 10446—80.

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 1579—63 на ГОСТ 1579—80.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 1545—63 на ГОСТ 1545—80.

Пункт 5.2 после слов «проволокой» дополнить словами: «по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической документации».

Пункты 5.3, 5.5, 5.7 изложить в новой редакции: «5.3. Каждый моток проволоки должен быть обернут слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или нетканых материалов, или ткани из химических волокон. При механизированной упаковке моток проволоки должен быть обернут слоем кабельной крепированной бумаги по ГОСТ 10396—75 или бумаги марки КМВ-170, или другой крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной пленки с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой.

(Продолжение см. стр. 32)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3110—74)

В качестве упаковочных материалов применяют:

бумагу парафинированную по ГОСТ 9569—79 (допускается применение двухслойной упаковочной бумаги по ГОСТ 8828—75, промасленной бумаги марки А по ГОСТ 8273—75 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии); пленку полимерную по ГОСТ 10354—82, ГОСТ 16272—79 или другую полимерную пленку;

тарное холстопршивное или клееное полотно, сшивную ленту из отходов текстильной промышленности или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации.

По согласованию изготовителя с потребителем проволоку не смазывают не упаковывают.

5.5. К каждому мотку должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки;

клеймо технического контроля.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

5.7. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

(ИУС № 5 1983 г.)
