

**Изменение № 2 ГОСТ 12.4.050—78 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.01.89 № 124**

**Дата введения 01.07.89**

Заменить группу: **T58** на **M15**.

Наименование стандарта. Исключить слова: «Система стандартов безопасности труда», «Occupational safety standards system».

Пункт 2.3. Таблица 4. Головка. Заменить слово: «Содержание» на «Массовая доля»;

графа «Вид сырья». Второй абзац. Заменить слова: «шерсть меховая от меховых и шубных овчин первой группы качества, в том числе кислотной, не более 3 % от массы» на «шерсть меховая овчинная полугрубая и грубая I, II, III длины, очес и шерсть кислотная от шубных и меховых овчин (в том числе кислотной не более 3 % от массы смеси; III длины не более 30 % от массы меховой шерсти)».

Пункт 2.4. Заменить слова: «меховой шерстью от меховых и шубных овчин первой группы качества» на «шерстью меховой овчинной полугрубой и грубой I, II, III длины, очесом и шерстью кислотной от шубных и меховых овчин (в том числе кислотной не более 5 % от массы смеси; III длины не более 30 % от массы меховой шерсти)».

Пункт 2.11. Таблица 7. Графа «Разница в линейных размерах сапог, мм, не более». Заменить значение: 1,5 на 2 (2 раза).

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Валяные сапоги должны быть упакованы в мешки из ткани по ГОСТ 5530—81 или ткани из хи-

*(Продолжение см. с. 336)*

мических нитей по нормативно-технической документации или нетканого гарного полотна по ГОСТ 14253—83 и другой нормативно-технической документации, или в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514—82, ГОСТ 22852—77 или деревянные по ГОСТ 10350—81.

Допускается упаковывание в мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 при условии транспортирования их в универсальных контейнерах.

Масса грузового места не должна превышать 50 кг.

Мешки зашивают машинным или ручным способом нитками по ГОСТ 6309—87 и другой нормативно-технической документации. Длина стежка при ручной зашивке должна быть  $(60 \pm 10)$  мм. Мешки из полиэтиленовой пленки заваривают прерывистым швом. При мелких отправлениях валяные сапоги должны быть упакованы в деревянные ящики;

второй абзац. Заменить слово: «автомашинах» на «автомобилях».

Пункт 4.5. Исключить слова: «а также массы брутто».

Пункт 4.6. изложить в новой редакции: «4.6. Валяные сапоги транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании по железной дороге указанную продукцию транспортируют в универсальных контейнерах и мелкими отправлениями.

Транспортирование валяных сапог пакетами должно соответствовать требованиям ГОСТ 21929—76.

Размеры пакетов — по ГОСТ 24597—81. Для пакетирования применяют поддоны ящичные или стоечные по ГОСТ 9570—84. Средствами скрепления пакетов является проволока стальная по ГОСТ 3282—74, лента стальная упаковочная по ГОСТ 3560—73, ГОСТ 503—81, ГОСТ 6009—74».

(ИУС № 4 1989 г.)