

**Изменение № 2 ГОСТ 24969—81 Калибры для контроля шлицевых эвольвентных соединений с углом профиля 30°. Допуски**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.02.91 № 146**

**Дата введения 01.09.91**

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования пп. 1, 2, 3 (видов 1, 5), 4—16 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».

Пункт 15. Первый абзац. Исключить слова: «кода, указанного в рекомендуемом приложении 5 настоящего стандарта, в случае центрирования по наружному диаметру»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «Пример условного обозначения комплексного калибра-пробки вида 5 четвертой степени

*(Продолжение см. с. 70)*

---

точности с центрированием по наружному диаметру для втулки 50×H7×2×9H по ГОСТ 6033—80:

*Пробка 5 — 50×H7×2×9H — 4 ГОСТ 24969—81.*

Пункты 20, 21 исключить.

Приложение 1. Второй абзац. Заменить слова: «собственной массы» на «собственного веса или определенной силы»;

четвертый абзац. Исключить слова: «Рекомендуемые значения допусков указаны в рекомендуемом приложении 4».

Приложение 2. Заменить ссылку: ГОСТ 2475—62 на ГОСТ 2475—88.

Приложения 4, 5 исключить.

(ИУС № 5 1991 г.)

---