

**Изменение № 1 ГОСТ 12.2.088—83 Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.11.83 № 3782

Дата введения 01.05.89

Пункт 1.1.1. Исключить слова: «в соответствии с ГОСТ 1.26—77».

Пункт 1.1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3 001—73 на ГОСТ 12.2.101—84.

Пункт 1.1.5. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.003—76 на ГОСТ 12.1.003—83.

Пункт 1.1.9 дополнить примечанием: «Примечание. Необходимость установки лебедки для вспомогательных работ на установках грузоподъемностью до 32 т должна быть установлена в техническом задании на разработку».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1.13: «1.1.13. Все грузоподъемные системы подъемных установок, а также вертлюги и роторы должны быть рассчитаны на возможность испытательной нагрузки, превышающей в 1,25 раза номинальную грузоподъемность».

Пункт 1.2.1. Исключить слова: «(шасси транспортного устройства)».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.9: «1.2.9. Вышки (мачты), смонтированные на шасси транспортной базы, должны быть рассчитаны с коэффициентом устойчивости 1,4 при работе с оттяжками на опрокидывающий момент при ско-

*(Продолжение см. с. 286)*

рости ветра 33,5 м/с с учетом наличия комплекта труб за пальцами на установках, где это предусмотрено.

Пункт 1.3.6. Второй абзац изложить в новой редакции: «Устройства крепления талевого каната, не предусматривающие перепуск, должны иметь радиус изгиба каната, не менее предусмотренного для соответствующего коуша по ГОСТ 2224—72».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3.7: «1.3.7. Длина каната талевой системы должна обеспечивать наличие на барабане лебедки не менее трех витков каната при нижнем положении талевого блока (крюко-блока)».

Пункт 1.8.9 дополнить абзацем: «Допускается расположение в кабине органов управления выдвиганием верхней секции вышек (мачт) телескопической конструкции».

Пункт 1.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.019—76 на ГОСТ 12.2.019—86.

Пункт 1.9.2. Заменить ссылку: ГОСТ 5727—75 на ГОСТ 5727—83; исключить ссылку: ГОСТ 8435—76.

Пункт 1.9.4 дополнить словами: «не ухудшающей обзорность с рабочего места».

Пункт 1.11.1. Заменить слово: «обеспечивающий» на «обеспечивающей».

Пункт 3.1. Заменить значение и слово: 20 на 15, «стопорения» на «строповки».

Пункт 3.3. Заменить слова: «положении, при которой они имеют наименьшие размеры» на «транспортное положение».

(ИУС № 2 1989 г.)