

Изменение № 5 ГОСТ 15523—70 Гайки шестигранные высокие класса точности В. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85 № 1313 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8300.

Пункт 2. Таблица. Исключить подзаголовки «Номин.» (2 раза) и графы «Пред. откл.» (2 раза);

графа « d_w » не менее». Заменить значения: 20,4 на 20,1; 61,6 на 59,9; 70,1 на 69,4;

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15523—70)

графа «Диаметр описанной окружности e , не менее». Заменить значения: 6 на 5,9; 7,7 на 7,5; 8,8 на 8,6; 26,5 на 26,2; 29,9 на 29,6; 33,3 на 33,0; 72,1 на 71,3; 83,4 на 82,6; 24,3 на 23,9.

Стандарт дополнить пунктами — 3а, 3б: «3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Допустимые дефекты поверхности и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83».

Пункт 4 исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)