

Изменение № 5 ГОСТ 15522—70 Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85 № 1310 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код ОКП 12 8300.

Пункт 2. Таблица. Исключить подзаголовки «Номинал» (2 раза) и графы «Пред. откл.» (2 раза)

(Продолжение см. с. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15522—70)

графа « d_{20} , не менее». Заменить значения: 10,8 на 10,6; 13,5 на 12,5; 20,4 на 20,1; 22,3 на 22,0; 25,2 на 24,8; 28,0 на 27,7; 46,5 на 46,6; 33,3 на 33,2; 65,4 на 64,7;

графа «Диаметр описанной окружности e , не менее». Заменить значения 24,3 на 23,9; 26,5 на 26,2; 29,9 на 29,6; 33,3 на 33,0; 77,7 на 76,9.

Стандарт дополнить пунктами — 3а, 3б: «3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Допустимые дефекты поверхности гаек и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83».

Пункт 4 исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)