

Изменение № 5 ГОСТ 2526—70 Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером «под ключ» класса точности А. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85 № 1314 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8300.

Пункт 2. Таблица. Исключить графы «Пред. откл.» (2 раза) и подзаголовки «Номин.» (2 раза); графа « d_w , не менее». Заменить значения: 10,8 на 10,6; 33,8 на 33,6; 38,6 на 38,4; 47,0 на 46,9; 56,6 на 56,3; 66,1 на 65,8;

(Продолжение см. с. 98)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2526—70)

графа «Диаметр описанной окружности e , не менее». Заменить значения: 26,7 на 26,8; 40,2 на 40,0; 45,9 на 45,6; 56,1 на 55,8; 67,3 на 67,0; 78,6 на 78,3.

Стандарт дополнить пунктами — 3а, 3б: «3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Допустимые дефекты поверхности гаек и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83».

Пункт 4 исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)