

к ГОСТ 24099—80 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия (см. изменение № 1, ИУС № 10—86)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 1.2. Первый абзац.</p> <p>второй абзац</p>	<p>III типа — мозаичный, брекчиевидной или орнаментной</p> <p>песчано-щебеночный декоративный слой получают из смеси декоративных песка и щебня.</p>	<p>III типа — мозаичной, брекчиевидной, орнаментной или со сплошным песчано-щебеночным декоративным слоем (С).</p> <p>лицевую поверхность плит с песчано-щебеночным декоративным слоем получают путем образования сплошного слоя из декоративного щебня и песка, покрытых прозрачным синтетическим связующим.</p>
<p>Пункт 1.5. Схема обозначения марок.</p> <p>Пункт 2.3.2</p>	<p>Вид лицевой поверхности (М, Б или О).</p> <p>Для изготовления плит на синтетическом связующем используют следующие материалы:</p>	<p>Вид лицевой поверхности (М, Б, О или С).</p> <p>Для изготовления плит III типа на синтетическом связующем используют следующие материалы:</p>
<p>Пункт 2.5. Примечание</p>	<p>Коэффициент камненасыщения для плит с песчано-щебеночным декоративным слоем не определяют.</p>	<p>Коэффициент камненасыщения для плит с песчано-щебеночным декоративным слоем на синтетическом связующем не определяют.</p>

(ИУС № 8 1988 г.)