

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж21

к ГОСТ 15062—83 Сиденья для унитазов. Технические условия (переиздание, 1985 г.)

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|-----------------------------|---|--|
| Пункт 1.1 Раздел 1 | в передней их части — | — 1.3. Конфигурация сидений должна соответствовать конфигурации смывного кольца унитаза исполнений 1, 2 и 3 ГОСТ 22847—85 |
| Пункт 2.2 | полипропилен | полипропилен по ГОСТ 26996—86 и действующим техническим условиям |
| Пункт 2.5 | болты и гайки для комплектования унитазов с цельнолитой полочкой и без полочки — из латуни марки ЛС-59—1 или пластмассы любых видов | болты, винты и гайки из полиэтилена низкого давления марки 273 по ГОСТ 16338—85 или пластмасс не худшего качества; для комплектования унитазов с цельнолитой полочкой и без полочки — из тех же материалов или из пластмассы других видов. |
| Пункты 2.12, 2.13, 5.5, 5.6 | болтах и гайках | болтах, винтах и гайках |

(Продолжение см. с. 394)

(Продолжение поправки к ГОСТ 15062—83)

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--------------------------|--|--|
| Пункт 2.12 Пункт 2.15 | степень точности 6 на горизонтальную плоскость | — на горизонтальную плоскость. Гарантийный срок экс- плуатации, получае- мых для строящихся объектов, — два года со дня получения пот- ребителем, а при реали- зации через торговую сеть, — полтора года со дня продажи |
| Пункты 4.2, 4.3 | приемо-сдаточный конт- роль | приемо-сдаточные испы- тания |
| Пункты 4.3.1, 4.3.3 | при приемо-сдаточном контроле | при приемо-сдаточных испытаниях |
| Пункт 5.2 | Качество поверхности деревянных | Качество поверхности |
| Пункт 6.3 | в единой упаковке с сиденьями | в единой упаковке с сиденьями в разобран- ном или собранном с сиденьями виде |
| Пункт 6.7 | талон и инструкцию | талон с указанием да- ты упаковки и номера упаковщика и инструк- цию |

(ИУС № 11 1988 г.)