

**Изменение № 2 ГОСТ 11004—84 Вентиляторы шахтные главного проветривания.
Технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.02.87 № 183

Дата введения 01.07.87

Пункт 1.3. Таблица 3. Вентилятор ВОД-18. Исключить знак сноски*;
заменить значения для пунктов: 8 — 55,0 на 42,5; 70,0 на 64,0; 92,0 на 79,0;
35 на 28; 42 на 36;
12 — 28000 на 27500, 41000 на 39000, 72000 на 70500, 6900 на 5500, 81000 на 77000;

(Продолжение см. с. 82)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11004—84)

13 — 48000 на 45000, 59600 на 56500, 42000 на 39500, 64000 на 62500, 87000 на 85500, 74000 на 72500, 109000 на 107000, 137000 на 135000, 15300 на 14300, 28300 на 27200, 38800 на 37700, 81100 на 77100, 145100 на 132000, 217000 на 204000.

Таблица 8. Графа «Уровни звуковой мощности, дБ, не более, для вентиляторов осевых номинальным диаметром рабочего колеса, мм, до 3000». Заменить значения: 139 на 136, 138 на 133, 133 на 128, 126 на 116, 120 на 112, 114 на 105, 107 на 98.

(ИУС № 5 1987 г.)