

Изменение № 1 ГОСТ 27816—88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 15 от 28.05.99)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3342

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Вводную часть изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на асфальтоукладчики, изготавливаемые по ГОСТ 21915, и устанавливает правила приемки и методы проверки и определения основных параметров и показателей».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Асфальтоукладчики серийного производства подвергаются приемо-сдаточным, а также сертификационным и периодическим испытаниям.

Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый асфальтоукладчик. Периодическим испытаниям подвергают один асфальтоукладчик не реже одного раза в два года. Сертификационные испытания проводят в соответствии с указаниями сертификационного центра».

Пункт 1.4. Заменить слова: «Перед периодическими испытаниями» на «Перед испытаниями (кроме приемо-сдаточных)».

Пункт 2.1.5. Заменить слова: «в соответствии с таблицей» на «в соответствии с табл. 1»;

таблицу дополнить наименованием: «Т а б л и ц а 1»;

(Продолжение см. с. 54)

показатель «Данные испытаний на надежность» и соответствующие обозначения исключить;

дополнить примечанием — 2:

«2. Состав комплекта документации, представляемой на сертификационные испытания, определяется органом, проводящим эти испытания».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1.6:

«2.1.6. Проводимые испытания и проверяемые параметры приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Проводимые испытания, проверяемые параметры	Вид испытаний		
	приемодаточные	периодические	сертификационные
1. Визуальный контроль: комплектность; наличие смазки и защитных покрытий; качество сборки, окраски, сварки; наличие указателей, облегчающих обслуживание и обозначающих опасные места; наличие и комплектность сопроводительной документации	+	+	(+)
2. Проверка действия механизмов и систем на холостом ходу: двигателя; гидравлической системы; рулевого управления и трансмиссии; регулятора толщины и профиля покрытия; подъемного устройства рабочих органов; поворота боковых стенок приемного бункера; перемещения загружаемого материала; привода вибрационных рабочих органов; автоматического обеспечения ровности укладываемого покрытия управления объемом смеси в шнековой камере; всех систем электрооборудования	+	+	(+)
3. Проверка тормозов и управляемости	+	+	+
4. Геометрические размеры		+	(+)
5. Минимальный радиус поворота		+	+
6. Вместимость бункера		+	(+)

(Продолжение см. с. 55)

Продолжение

Проводимые испытания, проверяемые параметры	Вид испытаний		
	приемосдаточные	периодические	сертификационные
7. Показатели массы		+	(+)
8. Проверка гидросистемы: давление; степень загрязнения рабочей жидкости; температура рабочей жидкости; потери рабочей жидкости		+	(+)
9. Рабочие и транспортные скорости		+	+
10. Качество уложенного покрытия: ровность; ширина; поперечный уклон; степень уплотнения		+	(+)
11. Показатели эргономики и безопасности: уровень шума; уровень вибрации; усилия на органах управления; уровень концентрации вредных веществ		+	+

(Продолжение см. с. 56)

П р и м е ч а н и я:

1. Знак «+» означает обязательность проверки параметра при проведении данного вида испытаний.

2. Знак «(+）」 означает рекомендуемость проверки параметра при проведении данного вида испытаний.

3. В случае проверки параметров, отмеченных знаком (+), при проведении сертификационных испытаний периодические испытания не проводятся».

Пункт 2.3. Первый абзац. Заменить слова: «на расстояния, предусмотренные ГОСТ 25569—82» на «расстояние 1 км».

Пункт 2.30 исключить.

Пункт 3.1 дополнить абзацем:

«Результаты сертификационных испытаний оформляют в установленном порядке».

(ИУС № 12 1999 г.)