

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А52

Изменение № 1 ГОСТ 22551—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.80 № 2424 срок введения установлен

с 01.11.80

Пункт 1.1. Таблица 1. Графу «Преимущественная область применения» для марки ООВС-010-В после слов «оптического стекла» дополнить словами: «работающего в малой толщине»;

для марки ООВС-015-1 после слов «для производства» дополнить словом: «светотехнического»;

графу «Наименование и характеристика» для марки ОВС-025-1 дополнить новым абзацем: «Кварцевый песок и жильный кварц обогащенные»;

графу «Преимущественная область применения» для марки ОВС-025-1 дополнить новым абзацем: «Для стеклонзделий электронной техники».

Пункт 2.2. Таблица 2. Графу «Наименование показателя» после слов «Массовая доля тяжелой фракции ($d > 2,9$)». дополнить словами: «в обогащенных песках».

Пункт 2.4 дополнить новым абзацем:

«Допускается по согласованию с потребителем содержание влаги в обогащенных песках всех марок не более 7%».

(Продолжение см. стр. 60)

Пункты 2.7, 2.8 изложить в новой редакции:

«2.7. По согласованию с потребителем кварцевый песок Аникшчайского месторождения допускается с остатком на сите с сеткой № 08:

необогатенный — не более 10 %;

обогатенный — не более 5 % до 1 января 1981 г.

2.8. По согласованию с потребителем для обогатенного кварцевого песка и молотого песчаника Туганского, Новозыбковского месторождения и месторождения Серное допускается проход через сетку № 0063 не более 5 %».

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.10:

«2.10. По согласованию с потребителем допускается массовая доля тяжелой фракции для марки ОВС-025-1 не более 0,1 % до 1 января 1981 г.»

Пункт 3.2 дополнить новым абзацем:

«при контроле продукции, складированной в штабеля, — путем проходки шурфов и скважин; при высоте штабелей не более 2 м — опробование шупом».

Пункт 4.1. Третий абзац после слов «и платформах» дополнить словами: «и складированных в штабеля».

Пункт 5.2 дополнить новым абзацем:

«Изображения государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для марок песка, молотого песчаника, кварцита и жильного кварца, которым он присвоен»;

заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Пункт 5.4 дополнить новым абзацем:

«По согласованию с потребителем допускается транспортировать обогатенный песок с влажностью от 2 до 7 % в открытых и крытых транспортных средствах, с влажностью до 2 % — только в крытых транспортных средствах».

(ИУС № 8 1980 г.)