

Изменение № 1 ГОСТ 7665—80 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6×25 (1+6; 6+12)+1 о. с. Сортамент

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3490 срок введения установлен

с 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200,

Пункт 2 дополнить абзацем:

«По точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

(Продолжение см. с. 114)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7665—80)

Примеры условных обозначений для каната диаметром 13,0 мм после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности»; для каната диаметром 25,5 мм после слова «раскручивающийся» дополнить словами: «нормальной точности»;

заменить значения: 1764 МПа на 1770 Н/мм², 1764 (180) на Т-1770, 1372 МПа на 1370 Н/мм², 1372 (140) на 1370.

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм²)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм²) на Н/мм² (кгс/мм²), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190), 2058 (210) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 2060 (210) соответственно;

графа «Канаты». Заменить значения: 35,0 на 35,5.

(ИУС № 2 1987 г.)