

**Изменение № 1 ГОСТ 3066—80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции  $6 \times 7(1+6) + 1 \times 7(1+6)$ . Сортамент**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3486 срок введения установлен**

**с 01.04.87**

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200,

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной;

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений для каната диаметром 15,0 мм после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности»; для ка-

*(Продолжение см. с. 102)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3066—80)*

ната диаметром 11,0 мм после слова «раскручивающийся» дополнить словами: «нормальной точности»;

заменить значения: 1568 МПа на 1570 Н/мм<sup>2</sup>, 1568 (160) на Т-1570, 1764 МПа на 1770 Н/мм<sup>2</sup>, 1764 (180) на 1770.

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм<sup>2</sup>) на Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190), 2050 (210), 2156 (220), 2254 (230), 2352 (240) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 2060 (210), 2160 (220), 2260 (230), 2350 (240) соответственно;

канат диаметром 12,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм<sup>2</sup> (160 кгс/мм<sup>2</sup>), Графа «каната в целом». Заменить значение: 88256 на 88250.

канат диаметром 11,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм<sup>2</sup> (180 кгс/мм<sup>2</sup>), Графа «суммарное всех проволок в канате». Заменить значение: 10000 на 100000.

(ИУС № 2 1987 г.)