

Изменение № 1 ГОСТ 3064—80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1×37(1+6+12+18). Сортамент

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3486 срок введения установлен

с 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200.

Пункт 2 дополнить абзацем:

«но точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений для каната диаметром 7,0 мм после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности»; для каната

*(Продолжение см. с. 102)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3064—80)*

диаметром 12,0 мм после слова «раскручивающийся» дополнить словами: «нормальной точности»;

заменить значения: 1764 МПа на 1770 Н/мм<sup>2</sup>, 1764 (180) на Т-1770, 1568 МПа на 1570 Н/мм<sup>2</sup>, 1568 (160) на 1570.

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм<sup>2</sup>) на Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>), 1176 (120), 1274 (130), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190), 2058 (210), 2156 (220), 2254 (230), 2352 (240) на 1180 (120), 1270 (130), 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 2060 (210), 2160 (220), 2260 (230), 2350 (240) соответственно;

канат диаметром 1,6 мм маркировочной группы 1770 Н/мм<sup>2</sup> (180 кгс/мм<sup>2</sup>)\*. Графа «суммарное всех проволок в канате». Заменить значение: 2458 на 2485.

(ИУС № 2 1987 г.)