


Развертки машинные  
с квадратной головкой

ОСТ  
НКТП 2518

Взамен ОСТ 4252



Пример обозначения развертки машинной с квадратной головкой номинального диаметра 22 мм:

РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ 22  $\frac{\text{ОСТ}}{\text{НКТП}}$  2518

<i>d</i> НОМИН.	<i>L</i>	<i>l</i> <sub>1</sub>	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>m</i> ≈
10	140	40	8	6,2	9	1,5
11	145	40	8	6,2	9	1,5
12	155	40	9	7	10	1,5
13	160	45	10	8	11	2,0
14	170	45	10	8	11	2,0
15	175	45	11	9	12	2,0
16	180	45	12	9	12	2,0
17	190	50	13	10	13	2,0
18	195	50	13	10	13	2,0
19	205	50	15	12	15	2,0
20	210	50	16	12	15	2,0
21	215	55	17	13	16	2,0
22	225	55	18	14,5	17	2,0
23	230	60	18	14,5	17	2,5
24	240	60	19	14,5	17	2,5
25	245	60	20	16	19	2,5
26	250	60	20	16	19	2,5
(27)	260	65	21	16	19	2,5
28	270	65	22	18	21	2,5
30	280	70	24	18	21	2,5
32	290	70	26	20	23	2,5



Примечания. 1. Номинальные диаметры разверток — по ОСТ 6270.  
2. Размеров диаметра (*d*), поставленных в скобки, по возможности не применять.

3. Технические условия на развертки — по ОСТ/НКТП 2811.

4. Квадраты — по ОСТ 112.

5. Угол  $\alpha$  режущего конуса должен оговариваться при заказе.

6. Центровые отверстия — по ОСТ 3725.