

## **ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 123** **ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ШТАБЕЛЕВЩИКА ДРЕВЕСИНЫ**

(руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

### **I. Общие требования безопасности**

1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции по охране труда для работников всех профессий (часть 1.1).

### **II. Требования безопасности перед началом работы**

#### **2. До начала работы штабелевщик древесины обязан:**

- а) осмотреть рабочее место;
- б) проверить исправность тротуаров, лестниц, вспомогательного инструмента, применяемого им для сортировки и штабелевки сортиментов;
- в) проверить надежность действия дистанционного управления лесотранспортерами и сигнализации;
- г) проверить наличие и исправность ограждений, приводных и натяжных станций лесотранспортеров.

Обо всех неисправностях, которые не могут быть устранены своими силами, штабелевщик обязан доложить мастеру.

Работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и на неподготовленном рабочем месте запрещается.

### **III. Требования безопасности во время работы**

3. Перед пуском лесотранспортера необходимо убедиться в отсутствии людей на всем его протяжении и предупредить об этом окружающих.

4. При накатке бревен на сортировочный лесотранспортер запрещается находиться на пути движения бревна.

Бревна с лесотранспортера необходимо сбрасывать при помощи аншпугов, кондаков, папин. Находиться в зоне движения скатываемых с лесотранспортера бревен запрещается.

Производить скатку бревен на лесотранспортер и в лесонакопители с помощью крючьев «на себя» не разрешается. Способ перемещения лесоматериалов «на себя» допускается только при отделении сортимента от раскряжеванного хлыста.

5. Во время работы лесотранспортера запрещается:

а) убирать заклинившиеся в него куски древесины, мусор или спрессованную кору;

б) вставать на рабочую цепь лесотранспортера, движущиеся бревна или перешагивать через них;

в) проходить под эстакадой лесотранспортера в неустановленных местах;

г) работать на захламленных площадках, эстакадах и тротуарах вдоль накопителей, а также рабочих местах, не посыпанных противоскользящими материалами;

д) во время сбрасывания бревен находиться в лесонакопителях и между лесонакопителями.

6. Спуск в лесонакопители для выравнивания торцов бревен и подъем из них должны производиться по лестницам, устраиваемым из расчета одна на два лесонакопителя.

Расстояние между лесонакопителями, в которых производятся застропка круглых лесоматериалов, и лесонакопителями, в которые идет сброска древесины с транспортера, должно быть не менее двукратной длины сбрасываемых бревен.

#### **IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

7. По сигналу «стоп» штабелевщик древесины должен немедленно остановить лесотранспортер с помощью дистанционного управления независимо от того, кем подан этот сигнал. Только подавший сигнал остановки может дать сигнал о продолжении работы.

При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и проведения технического обслуживания штабелевщик древесины обязан остановить лесотранспортер и выключить рубильник.

8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя.

9. Каждый работник должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно непосредственно на месте происшествия.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

#### **V. Требования безопасности по окончании работы**

**10. По окончании работы штабелевщик древесины обязан:**

а) очистить тротуары и лесотранспортер от мусора и других посторонних предметов;

б) собрать инструменты и отнести их в отведенное для хранения место;

в) об имевших место недостатках в области охраны труда известить мастера или соответствующего руководителя работ.