

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов

Московские региональные рекомендации

Глава 3

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Сборник 3.7

**ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА,  
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

**MPP-3.7-16**

Сборник 3.7 «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов МРР-3.7-16» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (С.В. Лахаев, А.М. Вайнерман) при участии специалистов филиала АО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и Метрополитены».

Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-3.2.05.07-15.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение.....	4
1. Общие положения .....	6
2. Классификация и номенклатура работ по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов.....	8
3. Методика определения стоимости работ по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов.....	12
4. Базовые цены на работы по обследованию и мониторингу сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов.....	13
Приложение. Примеры расчета стоимости работ .....	18

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 3.7 «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов. МРР-3.7-16» (далее – Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием.

Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными, изыскательскими и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости работ по обследованию и мониторингу сооружений метрополитена, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

Сборник базируется на положениях «Методики комплексного обследования состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства городских объектов», разработанной филиалом АО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены» и регламентирующей порядок, объемы, качество, состав и виды работ по обследованию.

При выполнении работы были использованы следующие действующие нормативно-методические документы и источники:

- В.А. Гарбер «Метрополитен. Долговечность тоннельных конструкций в условиях эксплуатации и городского строительства». М., 1998;
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16»;
- Сборник 3.6. «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР-3.6-16»;
- Сборник 4.1. «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»;
- Сборник 9.1. «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16»;

- «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620);

- «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», ГП «Центринвестпроект» Минземстроя России, Москва, 1998 г.;

- «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» (рекомендован Росстроем Министерства регионального развития Российской Федерации письмом от 24.05.2006 № СК-1976/02);

- «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», ГП «Центринвестпроект» Минземстроя России, Москва, 1998 г.;

- «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания», Госстрой России, Москва, 2004 г.;

- «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции», Москва, 1998 г. (приняты и введены в действие указанием Москомархитектуры от 18.11.98 № 39);

- «Методика комплексного обследования состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства городских объектов» (разработана филиалом ОАО ЦНИИС «Тоннели и метрополитены» и согласована главным инженером Службы тоннельных сооружений ГУП «Московский метрополитен» на основании совместного приказа от 30.12.2005 №669/17);

- «Правила технической эксплуатации (ПТЭ) метрополитенов Союза ССР», М., 1991.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения стоимости работ по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций различных сооружений метрополитена в городе Москве, находящихся в зоне влияния строительства городских объектов, определения их технического состояния, условий ремонта или реконструкции.

1.2. Критерии оценки стоимости работ по обследованию и мониторингу технического состояния сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов, учитывают затраты на выполнение, оформление и передачу результатов выполненных работ заказчику.

1.3. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16».

1.4. Приведение базовой цены к текущему уровню осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных и других видов работ в текущий уровень цен, утвержденного в установленном порядке.

1.5. Комплексное обследование сооружений метрополитена включает: визуальное и инженерно-инструментальное обследование, геофизическое (сейсмоакустическое) обследование, геодезическо-маркшейдерские работы, инженерно-конструкторские (камеральные) работы. В данном Сборнике геофизическое (сейсмоакустическое) обследование и геодезическо-маркшейдерские работы для сооружений метрополитена не рассматриваются и не расцениваются.

1.6. Мониторинг сооружений метрополитена предполагает периодические (один этап или цикл) натурные инструментальные обследования состояния

сооружений метрополитена во время строительства объекта с оперативной выдачей рекомендаций (ежемесячно или еженедельно).

1.7. В базовых ценах Сборника учтены и не требуют дополнительной оплаты затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1-16, а также:

- подготовка и наладка (проверка) приборов, инструмента и оборудования, их мелкий и средний ремонт;
- проведение необходимых согласований, связанных с производством обследований и мониторинга;
- передача технической документации заказчику.

1.8. Базовыми ценами Сборника не учтены сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1-16.

1.9. Стоимость работ, не учтенных настоящим Сборником, определяется по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам с учетом коэффициента на состав работ, либо по трудозатратам на основании Сборника 9.1 «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16».

## **2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

2.1. В зависимости от условий выполнения, базовая стоимость работ по обследованиям сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов, включает:

- подземные работы (горные выработки со слабой освещенностью);
- работу в ночное время;
- работу в «окна» при выключенной силовой сети;
- стесненность условий (насыщенность инженерными коммуникациями, механическим оборудованием, необходимость пропуска технологического транспорта метрополитена, ходьбы по шпалам с глубоким водоотводным лотком, малая высота подплатформенных помещений, эскалаторных отсеков и коллекторов);
- использование тяжелого инструмента – аккумуляторных дрелей, перфораторов, строительных агрессивное воздействие среды в слабой степени (вода, загазованность); вредность для здоровья (в т.ч. вибрации);
- выполнение работ на высоте до 12 м – работа с подмостей, приставных лестниц, с использованием хозяйственных единиц;
- пистолетов, телескопических лестниц.

2.2. Мониторинг технического состояния сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов, осуществляется по всему комплексу обмерно-обследовательских и инженерно-конструкторских работ. При этом цикличность, а также полнота проведения работ по мониторингу определяется договором в соответствии с техническим заданием, основанным на программе мониторинга (проекта наблюдательной станции), удовлетворяющей действующей нормативно-технической документации, согласованным с Московским Метрополитеном.

2.3. В Сборнике рассчитаны базовые цены на работы по обследованию и мониторингу технического состояния сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов:

- перегонных тоннелей – кругового очертания, прямоугольных однопутных и двухпутных;
- камер съездов;
- станционных тоннелей – кругового очертания, прямоугольного очертания, односводчатых;
- эскалаторных тоннелей;
- межтоннельных сооружений: санузлов (СУ), перекачек (ВОУ), вентсбок (венттоннелей);
- вестибюлей (подземных);
- лестничных сходов;
- кабельных (вентиляционных) коллекторов;
- шахтных стволов.

2.4. Данные по перечисленным в пункте 2.3 объектам (диаметр, высота, длина, ширина, площадь и объем) представлены в таблице 2.1, которая используется при расчете стоимости обмерно-обследовательских работ. В случае несовпадения параметров обследуемых объектов с приведенными в таблице 2.1 (диаметр, ширина, высота), их величина принимается по ближайшему показателю.

Таблица 2.1

**Перечень объектов Московского Метрополитена для комплексного обследования и мониторинга, осуществляемого до начала и в период строительства объектов городской инфраструктуры в технических и охранных зонах метрополитена**

№	Наименование объекта (по типу конструкции)	Диаметр, Д, м	Высота, Н, м	Длина, L <sup>6</sup> , м	Ширина В, м	Площадь S, м <sup>2</sup>	Объем, V <sup>6</sup> , м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Перегонные тоннели:						
1.1.	кругового очертания	5,5	5,5	100	-	23,75	2375
1.2.	кругового очертания	6,0	6,0	100	-	28,26	2826
1.3.	прямоугольные однопутные	-	7,0	100	6,0	48,0	4800
1.4.	прямоугольные двухпутные	-	7,0	100	9,6	67,2	6720
2.	Камеры съездов	-	9,5	50	11,0	104,5	5225
3.	Станционные тоннели:						
3.1.	кругового очертания	8,5	8,5	100	-	56,72	5672
3.2.	кругового очертания	9,5	9,5	100	-	70,85	7085
3.3.	прямоугольного очертания	-	7,0	100	18,0	126,0	12600
3.4.	односводчатые	-	9,5	100	30	210	21000

№	Наименование объекта (по типу конструкции)	Диаметр, Д, м	Высота, Н, м	Длина, Лб, м	Ширина В, м	Площадь S, м <sup>2</sup>	Объем, Vб, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Эскалаторные тоннели:						
4.1.	эллиптические	7,5	8,1	50	7,5	47,75	2388
4.2.	круговые	9,5	9,5	50	-	70,85	3542
5.	Межтоннельные сооружения:						
5.1.	санузел (СУ)	-	7,0	15	6,0	34,0	510
5.2.	перекачка (ВОУ)	-	7,0	15	6,0	34,0	510
5.3.	вентсбойка (венттоннель)	4,5	-	20	-	15,9	318
6.	Вестибюль (подземный)	-	10,0	30	25,0	250	7500
7.	Лестничные сходы	-	4,0	17	6,0	24	408
8.	Кабельные (вентиляционные) коллекторы	-	3,4	100	2,6	2,66	266,0
9.	Шахтные столбы	6,0	6,0	50	-	28,26	1413,0

Примечание: - Д, м – величина диаметра сооружения в метрах;  
 - Н, м – величина высоты сооружения в метрах;  
 - L<sup>б</sup>, м – величина базовой длины сооружения в метрах;  
 - В, м – величина ширины сооружения в метрах;  
 - S, м<sup>2</sup> – величина площади сооружения в метрах кв.;  
 - V<sup>б</sup>, м<sup>3</sup> – величина базового строительного объема сооружений в метрах куб.

2.5. При малом строительном объеме к базовым ценам применяется коэффициент учета строительного объема сооружения  $K_{yo}$ , значение которого определяется по формуле:

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^б}, \quad (2.1)$$

где

$K_{yo}$  – коэффициент учета строительного объема сооружения;

$K^c$  – расчетный параметр фактического строительного объема обследуемого сооружения, определяемый по таблице 2.2;

$K^б$  – расчетный параметр базового строительного объема сооружения, определяемый по таблице 2.2.

В случае, когда фактический строительный объем  $V^c$  превышает базовый строительный объем  $V^б$ , приведенный в таблице 2.1, коэффициент учета строительного объема  $K_{yo}$  принимается равным единице.

**Расчетные параметры базового и фактического строительного объема сооружений метрополитена**

№	Строительный объем (сооружения имеют малый строительный объем)	Обозначение	Величина расчетных параметров $K^b$ и $K^c$
1	2	3	4
1.	до 1000 м <sup>3</sup> (включительно)	$K_{1.1}$	2,5
2.	до 2000 м <sup>3</sup> (включительно)	$K_{1.2}$	2,2
3.	до 3000 м <sup>3</sup> (включительно)	$K_{1.3}$	1,8
4.	до 4000 м <sup>3</sup> (включительно)	$K_{1.4}$	1,4
5.	до 5000 м <sup>3</sup> (включительно)	$K_{1.5}$	1,2
6.	свыше 5000 м <sup>3</sup>	$K_{1.6}$	1,0

### **3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

3.1. Базовая стоимость работ по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов, определяется по формуле:

$$C_{\text{ком(б)}} = Ц_{(б)} \times X \times K_{yo} \times K_{cp} \quad (3.1)$$

где

$C_{\text{ком(б)}}$  – базовая стоимость работ по комплексному обследованию и мониторингу;

$Ц_{(б)}$  – базовая цена работ по комплексному обследованию и мониторингу на единицу измерения;

$X$  – количество единиц измерения для объекта;

$K_{yo}$  – коэффициент учета строительного объема сооружения (пункт 2.5);

$K_{cp}$  – корректирующий коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работы или комплекса работ; определяется расчетным путем на основании состава работ, представленного в таблицах 4.1 и 4.2 и рассчитывается по формуле (3.2).

3.2. Коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ ( $K_{cp}$ ), определяется по формуле:

$$K_{cp} = \sum D_i \times K_{ki}, \quad (3.2)$$

где

$D_i$  – доля отдельных видов работ в общей стоимости работ (согласно таблицам 4.1 и 4.2);

$K_{ki}$  – степень полноты проработки отдельных видов работ (определяется в техническом задании или по согласованию с заказчиком).

3.3. В случае отсутствия нормативных документов по ценообразованию на отдельные виды работ (услуг), стоимость данных работ определяется на основании нормируемых трудозатрат в соответствии со Сборником 9.1 «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16».

#### **4. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И МОНИТОРИНГУ СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

4.1. При определении состава работ по мониторингу технического состояния сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов, должны учитываться объемы работ, выполненных при обследовании.

4.2. Обмерно-обследовательские работы выполняются при обследовании сооружений и конструкций метрополитена в объеме, необходимом для подготовки технических заключений по результатам обследования и достаточном для принятия обоснованного решения о фактическом техническом состоянии и условиях дальнейшей эксплуатации.

4.3. Инженерно-конструкторские (камеральные) работы по сооружениям метрополитена прямо пропорционально зависят от объемов обмерно-обследовательских работ, являются относительно постоянной величиной и составляют 50% от общего объема обмерно-обследовательских работ, поэтому базовые цены на эти виды работ в Сборнике отдельно не приводятся. Они включены в состав базовых цен на работы по обследованию.

4.4. Состав обмерно-обследовательских и инженерно-конструкторских работ по сооружениям метрополитена с разбивкой по составляющим их видам в процентном соотношении представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

**Обмерно-обследовательские и инженерно-конструкторские работы  
сооружений метрополитена**

№	Виды и описание работ	%
1	2	3
<b>Обмерные работы</b>		
1.	Измерение общих геометрических размеров	6,0
2.	Фиксация негабаритных участков тоннеля или мест с отступлением от проектного положения (уступы, эллиптичность)	2,0
3.	Измерение отдельных элементов конструкций – самых неблагоприятных по анализу ситуации (в т.ч. по расчетам)	3,0
4.	Разметка мест для последующей установки измерительных баз	1,0
5.	Выбор мест определения физических характеристик материала конструкций (для бетонных и железобетонных конструкций)	1,25
6.	Выбор мест для определения состояния грунтового массива, вмещающего подземные конструкции	1,25
<b>Обследовательские работы</b>		
7.	Выявление отдельных участков с конструктивными особенностями, различными материалами	1,75
8.	Назначение очередности обследования конструкций и сооружений, входящих в состав обследования	1,75
9.	Детальное обследование строительных конструкций с фиксацией и замерами дефектов и повреждений	15,0
10.	Фотографирование наиболее значимых и характерных дефектов и повреждений	7,0
11.	Графическое оформление материалов обследования	10,0
<b>Инженерно-конструкторские работы</b>		
12.	Анализ документации и сравнение с натурой	2,0
13.	Выполнение расчетов несущей способности строительных конструкций по результатам обследования деформированного состояния конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений	20,0
14.	Выводы по техническому состоянию сооружений метрополитена по результатам обследования строительных конструкций с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации	5,0
15.	Составление Заключения о возможности и условиях строительства объекта на указанной в проекте глубине и в границах в плане сооружений метрополитена. Заключение составляется по результатам обследования технического состояния сооружений метрополитена и расчета фактической несущей способности конструкций на статические нагрузки с учетом возможных дополнительных воздействий при строительстве	15,0
16.	Составление научно-технического отчета с включением всех материалов по обследованию. Оформление, размножение отчета	4,5
17.	Согласование документации со Службой тоннельных сооружений Московского метрополитена	3,5
	<b>Итого</b>	<b>100</b>

4.5. Состав работ по мониторингу сооружений метрополитена с разбивкой на составляющие представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

**Мониторинг сооружений метрополитена**

№	Виды и описание работ	%
1	2	3
<b>Натурные инструментальные работы</b>		
1.	Инструментальные наблюдения за изменением напряжений и деформаций по фиксированным измерительным базам (крены, прогибы, относительные смещения и т.п.)	12,0
2.	Детальное обследование строительных конструкций с фиксацией и замерами дефектов и повреждений	13,0
3.	Фотографирование наиболее значимых и характерных повреждений	5,0
<b>Инженерно-конструкторские и камеральные работы</b>		
4.	Поверочные расчеты несущей способности строительных конструкций по результатам обследования деформированного состояния конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений; Прогноз влияния строительства объектов на строительные конструкции метрополитена (при необходимости)*	20,0
5.	Сравнительный анализ результатов мониторинга и выводы по техническому состоянию сооружений метрополитена с учетом результатов первичного обследования строительных конструкций	23,0
6.	Составление Заключения об изменении технического состояния сооружений с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации	9,0
7.	Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений	10,0
8.	Составление научно-технического отчета с включением всех материалов по обследованию. Оформление, размножение отчета	4,5
9.	Согласование документации в Службе тоннельных сооружений Московского метрополитена	3,5
	<b>Итого</b>	<b>100</b>

\*При необходимости выполнения прогноза влияния строительства на строительные конструкции сооружений метрополитена, стоимость его выполнения рассчитывается на основании Сборника 6.1 «Разработка мероприятий по охране окружающей среды. МРР-6.1-16» (раздел 3.3).

4.7. Базовые цены на работы по обследованию сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве, представлены в таблице 4.3.

## Базовые цены на работы по обследованию сооружений метрополитена

№	Наименование сооружения	Единица измерения	Базовая цена работ на единицу измерения, руб.
1	2	3	4
1.	Перегонные тоннели кругового очертания		
1.1.	Д=5,5 м	п.м	395,32
1.2.	Д=6,0 м	п.м	462,07
1.3.	Прямоугольные однопутные, Н=7 м	п.м	478,72
1.4.	То же, двухпутные, Н=7 м	п.м	500,68
2.	Станционные тоннели кругового очертания		
2.1.	Д=8,5 м	п.м	595,05
2.2.	Д=9,5 м	п.м	841,16
2.3.	Прямоугольного очертания	п.м	1001,58
2.4.	Односводчатые	п.м	1775,22
3.	Эскалаторные тоннели		
3.1.	Д=7,5 м + 0,6 м	п.м	714,13
3.2.	Д=9,5 м	п.м	887,57
4.	Межтоннельные сооружения		
4.1.	Санузел (СУ)	шт.	8331,52
4.2.	Перекачка (ВОУ)	шт.	8331,52
4.3.	Вентсбойка (венттоннель)	п.м	555,44
5.	Вестибюль подземный	м <sup>3</sup>	3,86
6.	Лестничные сходы	м <sup>3</sup>	51,10
7.	Камеры съездов	п.м	833,94
8.	Кабельные и вентиляционные коллекторы	п.м	462,11
9.	Шахтные стволы Д=6 м	п.м	900,53

## Примечания:

1. Характеристики сооружений метрополитена, представленных в таблице 4.3, приведены в таблице 2.1 Сборника.

2. В случае несовпадения параметров обследуемых объектов (таблица 4.3) с приведенными в таблице 2.1 (диаметр, ширина, высота и др.) их величина принимается по ближайшему показателю.

3. Стоимость одного цикла мониторинга принимается равной стоимости одного цикла мониторинга в месяц, не превышающей величины 80% от графы 4 таблицы 4.3 и рассчитывается в зависимости от состава работ по мониторингу в процентном соотношении в соответствии с таблицей 4.2 и таблицей 4.3.

4. Стоимость составления проекта мониторинга технического состояния сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов, определяется в размере 10% от стоимости мониторинга.

5. Доставка приборов, инструментов и т.п. к месту обследования и обратно определяется в размере 15% от стоимости полевых работ в соответствии с таблицей 4.1.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

## Примеры расчета стоимости работ

**Пример 1. Расчет стоимости обмерно-обследовательских работ при определении технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве.**

Наименование сооружения, вида проектных или изыскательских работ – натурное инструментальное обследование сооружений метрополитена, попадающих в зону строительства Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» и многофункционального офисно-делового центра с торговыми помещениями, апартаментами и подземными автостоянками на Олимпийском проспекте, владение 12/16.

В зону влияния попадает участок соединительной ветки ПК 04+20 ÷ ПК 04+80 между Кольцевой и Калужско-Рижской линиями Московского метрополитена (вход со станции «Проспект Мира» Кольцевой линии).

Определить стоимость обмерно-обследовательских работ по перегонному тоннелю кругового очертания с обделкой из чугунных тубингов  $D = 6$  м шириной 1,0 м № Тип-4/3379.

$$L_1 = 60 \text{ м};$$

$$H_1 = 6 \text{ м};$$

$$S_1 = 28,26 \text{ м}^2;$$

$$V^c_1 = 1695,6 \text{ м}^3;$$

$$K^c_{1,2} = 2,2;$$

$$K^6_{1,3} = 1,8;$$

$$V^6_1 = 2826 \text{ м}^3;$$

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{2,2}{1,8} = 1,222$$

Работы выполняются в полном объеме.

Базовая цена на выполнение обмерно-обследовательских работ определяется по таблице 4.3, пункт 1.2 и составляет 462,07 руб.

Стоимость работ в базовых ценах определяется по формуле 3.1

$$C_{\text{ком(б)}} = C_{(б)} \times X \times K_{\text{yo}} \times K_{\text{ср}} = 462,07 \times 60 \times 1,222 \times 1,0 = 33878,97 \text{ руб.}$$

где

$X=60$  - длина тоннеля (п.м);

$K_{\text{ср}}=1,0$  - полнота выполнения работ (таблица 4.1);

$K_{\text{yo}}=1,222$  - коэффициент, учитывающий строительный объем сооружения.

Стоимость работ в текущем уровне цен на IV квартал 2016 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» и составляет:

$$C_{\text{ком(т)}} = C_{(б)} \times K_{\text{пер}} = 33878,97 \times 3,533 = 119694,40 \text{ руб.}$$

где  $K_{\text{пер}} = 3,533$  – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).

**Пример 2. Расчет стоимости обмерно-обследовательских работ при определении технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве.**

В зону влияния попадают сооружения метрополитена между станциями «Фрунзенская» и «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена (условно).

Работы выполняются в полном объеме  $K_{\text{ср}}=1,0$ .

**1. Двухпутный перегонный тоннель прямоугольного очертания от ПК 76+00 до ПК 76+60 (ближе ст. «Спортивная», пикетаж условный):**

- обделка тоннеля комбинированная;
- стены из бутобетона,  $R20 = 90 \text{ кгс/см}^2$ ;
- лоток из монолитного железобетона,  $R20 = 110 \text{ кгс/см}^2$ ;
- перекрытие балочное из монолитного железобетона с плитами по верху балки (15 см) при засыпке грунтом на высоту 3 м,  $R20 = 130 \text{ кгс/см}^2$ ;
- длина тоннеля  $L_1 = 60 \text{ м}$ ;

- высота  $H_1 = 6,94 \text{ м} \approx 7 \text{ м}$ ;
- ширина  $B_1 = 9,98 \approx 10 \text{ м}$ ;
- площадь  $S_1 = 7 \times 10 = 70 \text{ м}^2$ ;
- объем  $V_1^c = L_1 \times S_1 = 60 \times 70 = 4200 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,5}^c = 1,2$ ;
- $V_1^6 = 6720 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,6}^6 = 1,0$ .

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,2}{1,0} = 1,2$$

**2. Станционный тоннель кругового очертания от ПК 76+60 до ПК 77+10:**

- обделка из чугунных тубингов  $D = 8,5 \text{ м}$ ;
- $H_2 = 8,5 \text{ м}$ ;
- $L_2 = 50 \text{ м}$ ;
- $S_2 = 56,72 \text{ м}^2$ ;
- $V_2^c = 2836 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,3}^c = 1,8$ ;
- $V_2^6 = 5672 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,6}^6 = 1,0$

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,8}{1,0} = 1,8$$

**3. Эскалаторный тоннель:**

- обделка из чугунных тубингов  $D = 7,5 + 0,6 \text{ м}$ ;
- отметка нижней базовой плоскости  $\sim 114,44$ ;
- отметка верхней базовой плоскости  $\sim 144,44$ ;
- высота эскалатора  $30 \text{ м}$ ;
- $H_3 = 7,5 \text{ м} + 0,6 \text{ м}$ ;

$$L_3 = \frac{30}{\cos 30^\circ} = \frac{30}{0,866} = 34,64 \text{ м}.$$

**4. Вестибюль (подземный) от ПК 110+64 до ПК 110+94:**

- обделка из монолитного железобетона;
- $H_4 = 10 \text{ м}$ ;
- $L_4 = 30 \text{ м}$ ;
- $B_4 = 25 \text{ м}$ ;

$$- V_4^c = 7500 \text{ м}^3;$$

$$- K_{1,6}^c = 1,0;$$

$$- V_4^6 = 7500 \text{ м}^3;$$

$$- K_{1,6}^6 = 1,0;$$

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,0}{1,0} = 1,0$$

### 5. Камеры съездов:

- обделка из чугунных тубингов  $L_5 = 30 \text{ м}$ ;

$$- S_5 = 104,5 \text{ м}^2;$$

$$- V_5^c = 3135 \text{ м}^3;$$

$$- K_{1,4}^c = 1,4;$$

$$- V_5^6 = 5225 \text{ м}^3;$$

$$- K_{1,6}^6 = 1,0;$$

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,4}{1,0} = 1,4$$

№	Наименование сооружения метрополитена	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Базовая цена на единицу измерения (таблица 4.3, гр.4)	Учет объема сооружения $K_{yo}$	Базовая стоимость работ по обследованию сооружения гр.4×гр.5×гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Двухпутный перегонный тоннель	п.м	60,00	500,68	1,2	36048,96
2.	Станционный тоннель Д = 8,5 м	п.м	50,00	595,05	1,8	53554,50
3.	Эскалаторный тоннель Д = 7,5 м + 0,6 м	п.м	34,64	714,13	-	24737,46
4.	Вестибюль подземный	м <sup>3</sup>	7500,00	3,86	1,0	28950,00
5.	Камеры съездов	п.м	30,00	833,94	1,4	35025,48
<b>Итого</b>						<b>178316,40</b>
Полнота выполнения работ 100%, $K_{cp} = 1,0$						<b>178316,40</b>
Переход к текущим ценам (IV квартал 2016 года)		$K_{пер}=3,533$	$178316,40 \times 3,533$			<b>629991,84 руб.</b>
<p><math>K_{пер} = 3,533</math> – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования и проектных работ осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).</p>						

**Пример 3. Расчет стоимости мониторинга технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве.**

В зону влияния попадают сооружения метрополитена между станциями «Фрунзенская» и «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена (условно).

Полнота выполнения работ 80% –  $K_{cp} = 0,8$

**1. Двухпутный перегонный тоннель прямоугольного очертания от ПК 76+00 до ПК 76+60 (ближе ст. «Спортивная», пикетаж условный):**

- обделка тоннеля комбинированная;
- стены из бутобетона,  $R20 = 90 \text{ кгс/см}^2$ ;
- лоток из монолитного железобетона,  $R20 = 110 \text{ кгс/см}^2$ ;
- перекрытие балочное из монолитного железобетона с плитами по верху балки (15 см) при засыпке грунтом на высоту 3 м,  $R20 = 130 \text{ кгс/см}^2$ ;

- длина тоннеля  $L_1 = 60 \text{ м}$ ; высота  $H_1 = 6,94 \text{ м} \approx 7 \text{ м}$ ;

- ширина  $B_1 = 9,98 \approx 10 \text{ м}$ ;

- площадь  $S_1 = 7 \times 10 = 70 \text{ м}^2$ ;

- объем  $V_1^c = L_1 \times S_1 = 60 \times 70 = 4200 \text{ м}^3$ ;

-  $K_{1,5}^c = 1,2$ ;

-  $V_1^6 = 6720 \text{ м}^3$ ;

-  $K_{1,6}^6 = 1,0$ ;

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,2}{1,0} = 1,2$$

**2. Станционный тоннель кругового очертания от ПК 76+60 до ПК 77+10:**

- обделка из чугунных тубингов  $D = 9,5 \text{ м}$ ;

-  $H_2 = 8,5 \text{ м}$ ;

-  $L_2 = 50 \text{ м}$ ;  $S_2 = 56,72 \text{ м}$ ;

-  $V_2^c = 2836 \text{ м}^3$ ;

-  $K_{1,3}^c = 1,8$ ;

-  $V_2^6 = 5672 \text{ м}^3$ ;

-  $K_{1,6}^6 = 1,0$ ;

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,8}{1,0} = 1,8$$

### 3. Эскалаторный тоннель:

- обделка из чугунных тубингов  $D = 8,5$  м;
- отметка нижней базовой плоскости  $\sim 114,44$ ;
- отметка верхней базовой плоскости  $\sim 144,44$ ;
- высота эскалатора 30 м;
- $H_3 = 7,5$  м + 0,6 м;

$$L_3 = \frac{30}{\cos 30^\circ} = \frac{30}{0,866} = 34,64 \text{ м.}$$

### 4. Вестибюль (подземный) от ПК 110+64 до ПК 110+94:

- обделка из монолитного железобетона;
- $H_4 = 10$  м;
- $L_4 = 30$  м;
- $B_4 = 25$  м;
- $V_4^c = 7500 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,6}^c = 1,0$ ;
- $V_4^6 = 7500 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,6}^6 = 1,0$ ;

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,0}{1,0} = 1,0$$

### 5. Камеры съездов:

- обделка из чугунных тубингов  $L_5 = 30$  м;
- $S_5 = 104,5 \text{ м}^2$ ;
- $V_5^c = 3135 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,4}^c = 1,4$ ;
- $V_5^6 = 5225 \text{ м}^3$ ;
- $K_{1,6}^6 = 1,0$ ;

$$K_{yo} = \frac{K^c}{K^6} = \frac{1,4}{1,0} = 1,4$$

№	Наименование сооружения метрополитена	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Базовая цена на единицу измерения (таблица 4.3, гр.4)	Учет объема сооружения $K_{yo}$	Базовая стоимость мониторинга состояния строительных конструкций сооружения гр.4×гр.5×гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Двухпутный перегонный тоннель	п.м	60,00	500,68	1,2	36048,96
2.	Станционный тоннель Д = 8,5 м	п.м	50,00	595,05	1,8	53554,50
3.	Эскалаторный тоннель Д = 7,5 м + 0,6 м	п.м	34,64	714,13	-	24737,46
4.	Вестибюль подземный	м <sup>3</sup>	7500,00	3,86	1,0	28950,00
5.	Камеры съездов	п.м	30,00	833,94	1,4	35025,48
<b>Итого</b>						<b>178316,40</b>
Полнота выполнения работ 80%, $K_{cp} = 0,8$						<b>142653,12</b>
Переход к текущим ценам (IV квартал 2016 года)		$K_{пер} = 3,533$	$142653,12 \times 3,533$			<b>503993,47 руб.</b>
<p><math>K_{пер} = 3,533</math> – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования и проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).</p>						