
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
55475—
2013

**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ
И АРКТИЧЕСКОЕ ДЕПАРАФИНИРОВАННОЕ**

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 июля 2013 г. № 292-ст

4 В настоящем стандарте учтены требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ
И АРКТИЧЕСКОЕ ДЕПАРАФИНИРОВАННОЕ

Технические условия

Dewaxed winter and arctic diesel fuel. Specifications

Дата введения — 2014—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на депарафинированное зимнее и арктическое дизельное топливо (далее — дизельное топливо) для быстроходных дизельных двигателей наземной техники. Дизельное топливо получают на основе среднедистиллятных фракций при переработке нефти и газовых конденсатов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.580—2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний нефтепродуктов

ГОСТ Р 12.4.246—2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р ЕН ИСО 2719—2008 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса

ГОСТ Р ЕН ИСО 3405—2007 Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении

ГОСТ Р ИСО 3675—2007 Нефть сырья и нефтепродукты жидкые. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра

ГОСТ Р ИСО 12156-1—2006 Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний

ГОСТ Р ЕН ИСО 12205—2007 Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности дистиллятных топлив

ГОСТ Р ЕН 12916—2008 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции

ГОСТ Р ЕН ИСО 14596—2008 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны

ГОСТ Р ЕН 15195—2011 Нефтепродукты жидкые. Средние дистиллятные топлива. Метод определения задержки воспламенения и получаемого цетанового числа (DCN) сжиганием в камере постоянного объема

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846—2006 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции

ГОСТ Р ЕН ИСО 20847—2010 Нефтепродукты. Определение серы в автомобильных топливах методом рентгенофлуоресцентной энергодисперсионной спектрометрии

ГОСТ Р 51069—97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром

ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

ГОСТ Р 52660—2006 (ЕН ИСО 20884:2004) Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны

ГОСТ Р 52709—2007 Топлива дизельные. Определение цетанового числа

ГОСТ Р 53203—2008 Нефтепродукты. Определение серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны

ГОСТ Р 53708—2009 Нефтепродукты. Жидкости прозрачные и непрозрачные. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

ГОСТ Р 54279—2010 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в аппарате Пенски-Мартенса с открытым тиглем

ГОСТ 12.0.004—90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.010—75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.020—82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.034—2001 (ЕН 133—90) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.068—79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.111—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12.4.112—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 2.4.121—83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 33—2000 (ИСО 3104—94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

ГОСТ 1461—75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности

ГОСТ 1510—84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2177—99 (ИСО 3405—88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава

ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 3122—67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа

ГОСТ 5066—91 (ИСО 3013—74) Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации

ГОСТ 6356—75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле
 ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 19932—99 (ИСО 6615—93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона

ГОСТ 22254—92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре

ГОСТ 27574—87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 27575—87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Условные обозначения и коды ОКП

3.1 В условном обозначении при заказе и в нормативных документах указывают обозначение марки дизельного топлива и предельную температуру фильтруемости со ссылкой на настоящий стандарт.

Примеры

- 1 Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К3(К4, К5) минус 32 по ГОСТ Р 55475—2013.
- 2 Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К3(К4, К5) минус 38 по ГОСТ Р 55475—2013.
- 3 Топливо дизельное арктическое ДТ-А-К3(К4, К5) минус 44 по ГОСТ Р 55475—2013.
- 4 Топливо дизельное арктическое ДТ-А-К3(К4, К5) минус 48 по ГОСТ Р 55475—2013.
- 5 Топливо дизельное арктическое ДТ-А-К3(К4, К5) минус 52 по ГОСТ Р 55475—2013.

3.2 Классификация групп продукции (коды ОКП) приведена в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Коды ОКП

Код ОКП	Климатические условия применения, экологический класс топлива	
	Зимнее (З)	Арктическое (А)
02 5161	—	К3
02 5162	К3	—
02 5171	—	К4
02 5172	К4	—
02 5181	—	К5
02 5182	К5	—

4 Технические требования

4.1 Дизельное топливо должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по утвержденной технологии.

4.2 По физико-химическим и эксплуатационным показателям дизельное топливо в зависимости от климатических условий применения (З, А) и предельной температуры фильтруемости (минус 32, 38, 44, 48, 52) должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

ГОСТ Р 55475—2013

Т а б л и ц а 2 — Требования к топливу

Наименование показателя	Значение					Метод испытания			
	3 –32	3 –38	A –44	A –48	A –52				
1 Цетановое число, не ме- нее	48,0	47,0			По ГОСТ Р 52709 (на установке типа CFR F-5), ГОСТ Р ЕН 15195, ГОСТ 3122, стандарту [1]				
2 Цетановый индекс, не ме- нее	46,0	43,0			По стандартам [2], [3]				
3 Плотность при 15 °С, кг/м ³	800,0 — 855,0			По ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675, стандар- там [4], [5]					
4 Массовая доля полицик- лических ароматических углево- дородов ¹⁾ , %, не более	8,0			По ГОСТ Р ЕН 12916, стандарту [6]					
5 Массовая доля серы, мг/кг, не более: К3	350,0			По ГОСТ Р 51947, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, ГОСТ Р ЕН ИСО 14596, ГОСТ Р ЕН ИСО 20847, ГОСТ Р 53203, ГОСТ Р 52660, стандарту [7]					
K4	50,0			По ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, ГОСТ Р ЕН ИСО 20847, ГОСТ Р 53203, стандарту [8]					
K5	10,0			По ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, ГОСТ Р ЕН ИСО 20847, ГОСТ Р 53203, стандарту [8]					
6 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	40	30			По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, ГОСТ 6356, ГОСТ Р 54279				
7 Коксемость 10 %-ного ос- татка разгонки ²⁾ , % масс., не бо- лее	0,30			По ГОСТ 19932, стандар- там [9] — [11]					
8 Зольность, % масс., не бо- лее	0,01			По ГОСТ 1461, стандар- там [12], [13]					
9 Массовая доля воды, мг/кг, не более	200			По стандарту [14]					
10 Общее загрязнение, мг/кг, не более	24			По стандарту [15]					
11 Коррозия медной плас- тинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	Класс 1			По стандартам [16], [17]					
12 Окислительная стабиль- ность: общее количество осадка, г/м ³ , не более	25			По ГОСТ Р ЕН ИСО 12205, стандарту [18]					
13 Смазывающая способ- ность: корректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460			По ГОСТ Р ИСО 12156-1, стандарту [19]					

Окончание таблицы 2

Наименование показателя	Значение					Метод испытания
	3 -32	3 -38	A -44	A -48	A -52	
14 Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	1,500—4,500	1,400—4,500	1,200—4,000			По ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708
15 Фракционный состав: перегоняется до температуры 180 °C, % об., не более 95 % об. перегоняется при температуре, °C, не выше	10 360					По ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ 2177 (метод А), стандарту [20]
16 Температура помутнения, °C, не выше	-22	-28	-34	-38	-42	По ГОСТ 5066 (метод Б), стандартам [21] — [23]
17 Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	-32	-38	-44	-48	-52	По ГОСТ 22254, стандарту [24]

1) Для топлива экологических классов К3 и К4 содержание полициклических ароматических углеводородов должно быть не более 11 %, для топлива экологического класса К5 — не более 8 %.

2) Значение для показателя 7 определяют до введения присадки, улучшающей воспламенение. Использование присадок не освобождает изготовителя от соблюдения требований к коксуемости 10%-ного остатка разгонки не более 0,30 % масс. до введения присадок.

5 Красители и маркеры

5.1 Допускается применение красителей (кроме красителей зеленого и голубого цветов) и маркеров.

6 Присадки

6.1 Для улучшения эксплуатационных свойств дизельного топлива допускается использовать присадки, разрешенные к применению по технологии производства и не причиняющие вред здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений.

Не допускается применение металлосодержащих присадок, за исключением антистатических присадок.

7 Значения показателей прецизионности методов испытаний

7.1 Методы испытаний, на которые даны ссылки в настоящем стандарте, включают показатели прецизионности. В спорных случаях для интерпретации результатов испытаний используют ГОСТ Р 8.580 и стандарт [25].

8 Требования безопасности

8.1 Дизельное топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

8.2 Предельно допустимая концентрация паров алифатических углеводородов в воздухе рабочей зоны составляет 900/300 мг/м³ в соответствии с гигиеническими нормативами [26].

Высокие концентрации паров алифатических предельных углеводородов действуют на центральную нервную систему человека и оказывают наркотическое воздействие при вдыхании.

Дизельное топливо раздражает слизистые оболочки и кожу человека, вызывая их поражение и кожные заболевания. Длительный контакт с дизельным топливом приводит к изменению функции центральной нервной системы и повышает заболеваемость органов дыхания.

8.3 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляют в соответствии с руководством [27].

Содержание паров углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим методом по методическим указаниям [28] или аналогичным метрологически аттестованным методом.

8.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 дизельное топливо является легковоспламеняющейся жидкостью.

Температура самовоспламенения дизельного топлива:

- зимнего — 310 °С;
- арктического — 330 °С.

Температурные пределы распространения пламени дизельного топлива:

- зимнего: нижний — 62 °С; верхний — 105 °С;
- арктического: нижний — 57 °С; верхний — 100 °С.

Взрывоопасная концентрация паров дизельного топлива в смеси с воздухом составляет 2 % об. — 3 % об.

8.5 При возгорании дизельного топлива применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, воздушно-механическую пену; при объемном тушении — углекислый газ, воздушно-механическую пену на основе пенообразователей общего применения, перегретый пар, песок, противопожарное полотно.

8.6 В помещениях для хранения и использования дизельного топлива запрещается использовать открытый огонь; электрические сети и искусственное освещение должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.

При работе с дизельным топливом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

8.7 Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования дизельного топлива, должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

8.8 При разливе дизельного топлива необходимо собрать его в отдельную тару, а место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [29].

8.9 Помещения для работ с дизельным топливом должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021. Места интенсивного выделения паров дизельного топлива должны быть оборудованы местными отсосами.

В помещениях для хранения дизельного топлива не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители.

8.10 При работе с дизельным топливом необходимо применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, ГОСТ 27574, ГОСТ 27575.

Для защиты органов дыхания при концентрациях паров до 0,5 % об. и содержании кислорода не менее 18 % об. применяют индивидуальные фильтрующие противогазы с маркой фильтра АВЕАХР по ГОСТ 12.4.121, при более высоких концентрациях — шланговые изолирующие противогазы (ПШ-1, ПШ-2) или аналогичные по ГОСТ 12.4.034.

8.11 При работе с дизельным топливом необходимо соблюдать правила личной гигиены.

8.12 При попадании дизельного топлива на открытые участки тела его необходимо удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой. При попадании на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть глаза теплой водой.

Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010 и ГОСТ Р 12.4.246, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068, а также средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020.

8.13 Все работающие с дизельным топливом должны проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России, а также обучение и проверку знаний по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004.

9 Требования охраны окружающей среды

9.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

Содержание алканов в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны с учетом рассеивания не должно превышать 1,0 мг/м³ в соответствии с гигиеническими нормативами [30].

9.2 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий дизельного топлива является использование герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением и хранением дизельного топлива, а также строгое соблюдение технологического режима.

9.3 При производстве, хранении и применении дизельного топлива должны быть предусмотрены меры, исключающие его попадание в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.

10 Правила приемки

10.1 Дизельное топливо принимают партиями. Партией считают любое количество дизельного топлива, изготовленного в ходе технологического цикла по утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве (паспортом), оформленным в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

10.2 Для проверки качества дизельного топлива проводят приемо-сдаточные испытания по показателям 1—6, 9, 10, 13—17 таблицы 2.

При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей, приведенных в таблице 2, по нему проводят повторные испытания вновь отобранный пробы, взятой из той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

10.3 Для проверки качества дизельного топлива проводят периодические испытания по показателям 7, 8, 11, 12 таблицы 2 не реже одного раза в квартал.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данным показателям в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.

11 Методы испытаний

11.1 Отбор проб дизельного топлива проводят по ГОСТ 2517. Для объединенной пробы берут 3 дм³ дизельного топлива.

11.2 Если в таблице 2 для определения показателя предусмотрено несколько методов испытания, то при возникновении разногласий в оценке качества дизельного топлива испытания проводят по первому методу.

12 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Грузоотправитель наносит маркировку, характеризующую транспортную опасность дизельного топлива, в соответствии с правилами [31] — [33] и ГОСТ 19433: класс — 3, подкласс — 3,3; знак опасности — 3; классификационный шифр — 3313; номер ООН — 1202, аварийная карточка — 315.

Упаковка, транспортирование и хранение топлива — по ГОСТ 1510.

Транспортирование дизельного топлива по железной дороге осуществляют в соответствии с правилами [31] — [33].

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие дизельного топлива требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок хранения дизельного топлива — 1 год со дня изготовления.

Библиография

- [1] ЕН ИСО 5165:1998
(EN ISO 5165:1998)
Нефтепродукты. Определение склонности к воспламенению дизельных топлив. Моторный метод определения цетанового числа
(Petroleum products — Determination of the ignition quality of diesel fuels — Cetane engine method)
- [2] ЕН ИСО 4264:2007
(EN ISO 4264:2007)
Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса среднедистиллятных топлив по уравнению с четырьмя переменными
(Petroleum products — Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation)
- [3] АСТМ Д 4737—10
(ASTM D 4737—10)
Стандартный метод испытания для расчета цетанового индекса по уравнению с четырьмя переменными
(Standard test method for calculated cetane index by four variable equation)
- [4] ЕН ИСО 12185:1996
(EN ISO 12185:1996)
Сырая нефть и нефтепродукты. Определение плотности осцилляционным методом в U-образной трубке
(Crude petroleum and petroleum products — Determination of density — Oscillating U-tube method)
- [5] АСТМ Д 4052—09
(ASTM D 4052—09)
Стандартный метод определения плотности и относительной плотности жидкостей цифровым плотномером
(Standard test method for density and relative density of liquids by digital density meter)
- [6] IP 391:06
(IP 391:06)
Нефтепродукты. Определение ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии с определением показателя преломления
(Petroleum products — Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates — High performance liquid chromatography method with refractive index detection)
- [7] ЕН ИСО 8754:2003
(EN ISO 8754:2003)
Нефтепродукты. Определение содержания серы. Энергодисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия
(Petroleum products — Determination of sulfur content — Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry)
- [8] АСТМ Д 7220—12
(ASTM D 7220—12)
Стандартный метод определения содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания, топливах для отопительных целей и топливах для реактивных двигателей методом монохроматической энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
(Standard test method for sulfur in automotive, heating, and jet fuels by monochromatic energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry)
- [9] ЕН ИСО 10370:1993
(EN ISO 10370:1993)
Нефтепродукты. Определение коксового остатка микрометодом
(Petroleum products — Determination of carbon residue by the micro method)
- [10] АСТМ Д 189 — 06(2010)e1
[ASTM D 189 — 06(2010)e1]
Стандартный метод определения коксового остатка по Конрадсону
(Standard test method for Conradson carbon residue of petroleum products)
- [11] АСТМ Д 4530—11
(ASTM D 4530—11)
Стандартный метод определения коксового остатка (микрометод)
[Standard test method for determination of carbon residue (micro method)]
- [12] ЕН ИСО 6245:2002
(EN ISO 6245:2002)
Нефтепродукты. Определение зольности
(Petroleum products — Determination of ash)
- [13] АСТМ Д 482—07
(ASTM D 482—07)
Стандартный метод определения зольности нефтепродуктов
(Standard test method for ash from petroleum products)
- [14] ЕН ИСО 12937:2000
(EN ISO 12937:2000)
Нефтепродукты. Определение воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру
(Petroleum products — Determination of water — Coulometric Karl Fischer titration method)
- [15] ЕН 12662:2008
(EN 12662:2008)
Жидкие нефтепродукты. Определение загрязнений в средних дистиллятах
(Liquid petroleum products — Determination of contamination in middle distillates)
- [16] ЕН ИСО 2160:1998
(EN ISO 2160:1998)
Нефтепродукты. Коррозионное воздействие на медь. Испытание на медной пластинке
(Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test)
- [17] АСТМ Д 130—04
(ASTM D 130—04)
Стандартный метод определения коррозионной агрессивности нефтепродуктов в отношении меди с помощью медной пластины
(Standard test method for corrosiveness to copper from petroleum products by copper strip test)

- [18] АСТМ Д 2274—08
 (ASTM D 2274—08)
- [19] АСТМ Д 6079—11
 (ASTM D 6079—11)
- [20] АСТМ Д 86—11b
 (ASTM D 86—11b)
- [21] ЕН 23015:1994
 (EN 23015:1994)
- [22] АСТМ Д 5771—05
 (ASTM D 5771—05)
- [23] АСТМ Д 5773—05
 (ASTM D 5773—05)
- [24] ЕН 116:2007
 (EN 116:2007)
- [25] ЕН ИСО 4259:2006
 (EN ISO 4259:2006)
- [26] Гигиенические нормативы
 ГН 2.2.5.1313—2003
- [27] Руководство
 Р 2.2.2006—05
- [28] Методические указания
 МУ 5923—91
- [29] Санитарно-
 эпидемиологические
 правила и нормативы
 СанПиН 2.1.7.1322—03
- [30] Гигиенические нормативы
 ГН 2.1.6.1338—03
- [31] Правила перевозки жидкого груза наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ 22 мая 2009 г. № 50)
- [32] Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (в редакции Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1208 (утверждены постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272)
- [33] Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (в редакции с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколами заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ от 23.11.07, 30.05.08, 22.05.09)
- Стандартный метод определения окислительной стабильности дистиллятных топлив (ускоренный метод)
 [Standard test method for oxidation stability of distillate fuel oil (accelerated method)]
- Стандартный метод определения смазывающей способности дизельных топлив на установке с высокочастотным возвратно-поступательным движением (HFRR)
 [Standard test method for evaluating lubricity of diesel fuels by the high-frequency reciprocating rig (HFRR)]
- Стандартный метод дистилляции нефтепродуктов при атмосферном давлении
 (Standard test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure)
- Нефтепродукты. Определение температуры помутнения
 (Petroleum products — Determination of cloud point)
- Стандартный метод определения температуры помутнения нефтепродуктов (метод оптического детектирования при ступенчатом охлаждении)
 [Standard test method for cloud point of petroleum products (optical detection stepped cooling method)]
- Стандартный метод определения температуры помутнения нефтепродуктов (метод охлаждения с постоянной скоростью)
 [Standard test method for cloud point of petroleum products (constant cooling rate method)]
- Дизельное и печное бытовое топлива. Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре
 (Diesel and domestic heating fuels — Determination of cold filter plugging point)
- Нефтепродукты. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний
 (Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test)
- Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
- Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций углеводородов C₁ — C₄ (раздельно) в воздухе рабочей зоны (приложение 9)
- Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов
- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГОСТ Р 55475—2013

УДК 665.632:006.354

ОКС 75.160.20

Ключевые слова: депарафинированное зимнее и арктическое дизельное топливо, технические условия

Редактор *Л.И. Нахимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 10.09.2013. Подписано в печать 17.09.2013. Формат 60x84¹/₈. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 78 экз. Зак. 1018.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.