

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8,0-24.81-77
ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	Разработана трестом Мосоргстрой ^{х)} с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8,0-18 Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	Взамен КТ-8.2-3.2-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при оштукатурке потолков клеевым составом за 2 раза с помощью электрокраскопульта.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² потолков	615	540
Затраты труда на 100 м ² потолков, чел.-ч	1,30	1,48

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: обеспечить в помещении температуру не ниже 8°С; просушить поверхность потолков (влажность их не должна превышать 70%); доставить на рабочее место материалы и инструменты.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель – маляр 1У разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Электрокраскопульт с удочкой и шлангом для нанесения грунтовки	СО-22	1
Ведро	-	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА


4.1. Операции по оштукатурке потолка выполняют в следующем порядке: наносят первый слой грунтовки, а после просушки – второй. Перед второй оштукатуркой шпатель и шлифуют неровные места.

КТ-8.0-24,81-77

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность ^{х)} , характеристика приемов труда	орудия труда;
1	ПЕРВАЯ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 39 мин; электрокраскопульт, ведро	

Маляр включает мотор, берет правой рукой удочку около регулирующего клапана, а левой рукой открывает клапан и регулирует над ведром факел распыления огрунтовочного состава. Затем, держа форсунку перпендикулярно к поверхности потолка на расстоянии 75 см от него, маляр медленно продвигается вперед и плавными круговыми движениями удочки наносит равномерный слой огрунтовочного состава на поверхность потолка, не допуская при этом пропусков и подтеков



2	ВТОРАЯ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 39 мин; электрокраскопульт, ведро	
---	--	--

После просушки первого слоя грунтовки маляр наносит на потолок второй слой. Состав грунтовки и порядок нанесения те же

^{х)} На 100 м² потолков. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.