

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЗАГЛУШКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ОСТ 1 10471-72 – ОСТ 1 10481-72
ОСТ 1 00543-72

Издание официальное

УДК 621.646.986

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЗАГЛУШКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ Технические условия

ОСТ 1 00543-72

На 4 страницах

Взамен 240АТУ, 232АТУ

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 30 мая 1972 г.

№087-16

срок введения установлен с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящие технические условия распространяются на предохранительные заглушки, изготавливаемые по ОСТ 1 10471-72 - ОСТ 1 10481-72.

Заглушки работоспособны в различных климатических условиях в диапазонах температур: от минус 60 до плюс 60°С при изготовлении по ОСТ 1 10471-72 - ОСТ 1 10477-72, от минус 60 до плюс 200°С в зависимости от марки резины уплотнений при изготовлении по ОСТ 1 10478-72 - ОСТ 1 10481-72.

Издание официальное

ГР 1272 от 20.06.72

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.
№ изв.1
74762
10748Инд. № дубликата
Инд. № подлинника

475

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Предохранительные заглушки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ОСТ 1 10471-72 - ОСТ 1 10481-72.

1.2. Поверхности заглушек должны быть чистыми и не иметь трещин, плен, пузырчатости, заусенцев, вмятин и других механических повреждений.

1.3. Резьба должна быть чистой (гладкой) и не иметь заусенцев, сорванных ниток и вмятин.

1.4. Глубина утяжин не должна быть более одной четверти толщины стенки.

1.5. Отпечатки от трещин, царапин, незначительных забоин на поверхностях пресс-форм, следы сверла на буртике от сверления контрольных отверстий не должны выходить за пределы допусков на размеры детали.

1.6. В технически обоснованных случаях заглушки могут быть изготовлены без контрольных отверстий. В обозначение указанных заглушек должен быть введен индекс "0". Например, для предохранительной заглушки типоразмера 10 без контрольных отверстий по ОСТ 1 10471-72 обозначение будет: 10-0-ОСТ 1 10471-72.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Предохранительные заглушки должны предъявляться к приемке партиями одного обозначения.

2.2. При контрольной проверке качества заглушек должны применяться следующие правила:

- а) для контроля размеров отбирается 5% заглушек от партии, но не более 100 штук;
- б) состояние внешнего вида проверяется у каждой заглушки.

2.3. Внешний вид заглушек проверяется невооруженным глазом.

2.4. Если при контроле получены неудовлетворительные результаты хотя бы по одному из вышеперечисленных показателей, по этому показателю проводится повторная проверка на удвоенном количестве заглушек, взятых от той же партии. Если при повторном контроле результаты будут неудовлетворительные, вся партия бракуется.

| | |
|----------|-------|
| Лит.изм. | 2 |
| № изв. | 10748 |

475

| | |
|-------------------|--|
| Изм. № дубликата | |
| Изм. № подлинника | |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | Изме- ненных | Замене- нных | Новых | Анну- лиро- ванных | | | | |
| 1 | 1,3 | - | - | - | 7476 | Караськов | 30/X-78г. | 1/VI-79г. |
| 2 | 1,3 | - | - | - | 10748 | Исуп | 31.08.88 | 01.01.88 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | | Стр. |
|----------------|---|------|
| ОСТ 1 10471-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 1 |
| ОСТ 1 10472-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 8 |
| ОСТ 1 10473-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 14 |
| ОСТ 1 10474-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 20 |
| ОСТ 1 10475-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 27 |
| ОСТ 1 10476-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 34 |
| ОСТ 1 10477-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 43 |
| ОСТ 1 10478-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 52 |
| ОСТ 1 10479-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 62 |
| ОСТ 1 10480-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 69 |
| ОСТ 1 10481-72 | Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры | 75 |
| ОСТ 1 00543-72 | Заглушки предохранительные. Технические условия | 83 |

| | |
|-----------|--------|
| Лит. изм. | № изв. |
|-----------|--------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Изм. № дубляжа | Изм. № подлинника |
|----------------|-------------------|