

УДК 621.643.3.001.24:629.7

Группа Д1Б

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03662-74

РУКАВА С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ

На 4 страницах

Размеры

Взамен 555АТ

Проверено в 1986 г.

Срок действия установлен до 01.01.91

Распоряжением Министерства от 4 октября 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает ряд длин металлических, фторопластовых и резиновых рукавов с соединительной арматурой (в дальнейшем именованной - рукава) и предельные отклонения на длины.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Лит.зм.
№ изв.

1

2

6395

10121

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

2081

2. Длины рукавов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Конструкция рукавов | Длина, мм | |
|----------------------------|--|---|
| | без согласования с разработчиком | по согласованию с разработчиком |
| Металлические | 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | 150-1000 (с промежутком 10 мм) 1020-1500 (с промежутком 20 мм) 1600-3000 (с промежутком 200 мм) 3500-6000 (с промежутком 500 мм) |
| Фторопластовые и резиновые | 150-1000 (с промежутком 50 мм), 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |

3. Предельные отклонения длин рукавов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Длина | Пред. откл. для рукавов | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|
| | металлических с внутренним диаметром | | фторопластовых и резиновых |
| | ≤ 50 | > 50 | |
| От 150 до 200 включ. | ±3 | ±5 | ±3 |
| Св. 200 до 300 включ. | | | |
| Св. 300 до 600 включ. | ±10; ±5* | ±15 | |
| Св. 600 до 1000 включ. | | | ±5 |
| Св. 1000 до 1500 включ. | ±20 | ±30 | ±8 |
| Св. 1500 до 3000 включ. | ±40 | ±60 | ±30 |
| Св. 3000 до 6000 включ. | ±100 | ±200 | ±50 |

*По согласованию с разработчиком.

4. Минимальные длины рукавов должны соответствовать указанным в табл. 3.

Дли изм. 1 2
№ изв 6385 10121
№в № дубликата 2081
№в № подлинна

мм

Таблица 3

| Внутренний диаметр рукава | Минимальная длина рукавов | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| | металлических | фторопластовых | резиновых |
| 3-10 | - | 150 | 200 |
| 6-16 | 250 | - | - |
| 12-18 | - | 200 | 230 |
| 18-28 | - | - | |
| 20-35 | - | 300 | - |
| 30-35 | - | - | 250 |
| 40-54 | - | - | 300 |
| 20-60 | 300 | - | - |
| 70-100 | 500 | - | - |
| 125-150 | 800 | - | - |
| 200-250 | 1000 | - | - |

1

6395

Лит. кзм.

№ изв.

Ив. № дубляжа

Ив. № подлинна

2081