

СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

МОЛОКО,
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
И КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ

Издание официальное

МОСКВА
1958

Сборник «Молоко, молочные продукты и консервы молочные» составлен Государственным издательством стандартов и включает стандарты, действующие на 1 февраля 1958 г.

В связи с тем, что стандарты периодически пересматриваются и в них вносятся изменения, а также учитывая, что сборник составлен на определенную дату, необходимо при пользовании сборником проверять действие стандартов и наличие изменений к ним.

Для удобства пользования в стандарты, включенные в сборник, внесены изменения, действующие на 1 февраля 1958 г. Эти стандарты в индексе около номера имеют знак*.

Текущая информация обо всех вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также об изменениях к ним публикуется в «Информационном указателе стандартов», заказы на который следует направлять в отдел распространения Стандартиза (Москва, И-90, 2-я Мещанская ул., д. 51).

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 8218—56
	МОЛОКО Метод определения чистоты	Взамен ГОСТ 3623—47 в части разд. II
		Группа Н19

Настоящий стандарт распространяется на метод определения механических примесей в молоке путем фильтрования и сравнения фильтра с эталоном для установления группы чистоты молока.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ МОЛОКА

1. Отбор проб и подготовку их для испытания производят по ГОСТ 3622—57.

2. Для фильтрования молока применяют приборы для определения чистоты молока с диаметром фильтрующей поверхности 27—30 мм, ватные фильтры или фланель по ГОСТ 7259—54, артикул 509 (отбеленная).

3. Описание определения

Мерной кружкой отбирают 250 мл хорошо перемешанного молока (рекомендуется для ускорения фильтрования подогреть его до температуры 35—40°) и выливают в сосуд прибора. Фильтрование через фланелевые фильтры производят под давлением.

4. В зависимости от количества на фильтре механической примеси молоко подразделяют на три группы по эталону.

5. По окончании фильтрования молока фильтр помещают на лист бумаги, лучше пергаментной, и просушивают на воздухе, предохраняя от попадания пыли.

Замена

ГОСТ 3622—57 введен взамен ГОСТ 3622—47

Внесен Министерством
 промышленности
 мясных и молочных
 продуктов СССР

Утвержден Комитетом стандартов,
 мер и измерительных приборов
 29/X 1956 г.

Срок введения
 1/IV 1957 г.

