

# ВАРИАТОРЫ КОНУСНЫЕ

## Параметры

Издание официальное

БЗ 4—2001

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 96; Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом редуكتورостроения (НИИредуктор) Минпромполитики Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 20 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 марта 2001 г. № 107-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30525—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

## 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Вареницова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Слано в набор 02.08.2001. Подписано в печать 11.09.2001. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35.  
Тираж 303 экз. С 1999. Зак. 830.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102

## ВАРИАТОРЫ КОНУСНЫЕ

## Параметры

Cone variable-speed drives.  
Parameters

Дата введения 2002—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на конусные фрикционные вариаторы общемашино-строительного применения мощностью от 0,37 до 11 кВт.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Для вариаторов специального назначения стандарт является рекомендуемым.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 24266—94 Концы валов редукторов и мотор-редукторов. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты

ГОСТ 24386—91 (ИСО 496—73) Механизмы ведущие и ведомые. Высоты осей

ГОСТ 30222—95 Вариаторы конусные. Общие технические условия.

## 3 Определения и обозначения

В настоящем стандарте применяют термины и их определения по ГОСТ 30222.

## 4 Параметры

4.1 Основные параметры вариаторов: мощность приводного двигателя  $P_1$ , номинальный наружный диаметр ведомого диска  $d_2$ , диапазон регулирования  $D$ , частота вращения входного вала  $n_1$ , номинальные минимальная и максимальная частоты вращения выходного вала  $n_2$ , номинальные минимальная и максимальная мощности на выходном валу  $P_2$ , допускаемый крутящий момент на выходном валу  $M_2$  и масса должны соответствовать указанным в таблице 1.

4.2 Размеры высот осей — по ГОСТ 24386.

4.3 Размеры концов валов — по ГОСТ 24266.

Таблица 1

Типоразмер	$P_1$ , кВт	$d_2$ , мм	$D$	$n_1$ , мин <sup>-1</sup>	$n_2$ , мин <sup>-1</sup>	$P_2$ , кВт	$M_2$ , Н·м	Масса, кг
ВК-1	0,37	96	5	1000	230—1150	0,15—0,31	6,2	24
				1500	365—1825	0,22—0,31		21
				3000	720—3600	0,22—0,31		20
	0,55			1000	230—1150	0,15—0,47		25
				1500	365—1825	0,23—0,47		23
				3000	720—3600	0,30—0,47		21
	0,75			1500	365—1825	0,23—0,64		24
				3000	720—3600	0,30—0,64		23
	1,10			3000	720—3600	0,30—0,94		24

Издание официальное

Окончание таблицы 1

Типоразмер	$P_1$ , кВт	$d_2$ , мм	$D$	$n_1$ , мин <sup>-1</sup>	$n_2$ , мин <sup>-1</sup>	$P_2$ , кВт	$M_2$ , Н·м	Масса, кг			
ВК-2	0,37	126	5	750	180—900	0,22—0,31	17,0	37			
	0,55					0,33—0,47		38			
	0,75					0,33—0,64		40			
	1,10	1000		245—1225	0,44—0,64	35					
					0,44—0,94	38					
	1,50	1500		375—1875	0,61—0,94	35					
					0,61—1,28	37					
	2,20	3000		730—3650	0,34—1,28	35					
					375—1860	0,61—1,87		42			
730—3650						0,84—1,87	38				
ВК-3	0,75	220		5	750	165—825	0,46—0,64	40,0	53		
	1,10						1000		220—1100	0,66—0,94	56
										0,66—1,28	58
	1,50				750	165—815	0,87—1,28		55		
							0,70—1,87		72		
	2,20				1000	220—1100	0,92—1,87		62		
							1500		335—1675	1,33—1,87	55
										1000	220—1080
	3,00		1500		335—1675	1,40—2,50	59				
						3000	660—3300		1,60—2,50	55	
									1500	335—1675	1,40—3,40
	4,00		3000		660—3300	1,60—3,40	62				
						1500	335—1675		1,40—4,70	77	
	5,50		3000		660—3300	1,60—4,70	67				
	ВК-4		2,20		310	4	750		200—800	1,25—1,90	65,0
1000		270—1080		1,25—2,50				90			
				1,70—2,50				84			
4,00		750	200—800	1,25—3,40			106				
				1000			270—1080	1,70—3,40	90		
								750	200—790	1,40—4,70	
5,50		1000	270—1080	1,70—4,70			106				
				1500			405—1620	2,50—4,70	90		
								3000	820—3280	3,35—4,70	
7,50		1000	270—1065	1,80—6,40			118				
				1500			405—1620	2,50—6,40	107		
								3000	820—3280	3,80—6,40	
11,00		1500	405—1600	2,75—9,30			119				
				3000			820—3240	3,80—9,30	113		

**П р и м е ч а н и я**

1 Фактический наружный диаметр ведомого диска не должен отличаться от номинального более чем на величину допуска  $h14$ .

2 Фактический диапазон регулирования не должен отличаться от номинального более чем на 5 %.

3 Фактические максимальная и минимальная частоты вращения выходного вала и соответствующие им мощности не должны отличаться от номинальных более чем на 5 %.

4 Фактическая масса не должна отличаться от номинальной более чем на плюс 5 %.

УДК 621.83.061:006.354

МКС 21.200

Г15

ОКП 41 6610

Ключевые слова: вариаторы конусные фрикционные, параметры, диапазон регулирования