## межгосударственный стандарт

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПРИТВОРА ДВЕРИ

## Сортамент

**ΓΟCT 5267.12—90** 


Section for door closing. Dimensions

ОКП 09 3200

**Дата введения** 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный профиль для притвора двери вагона.

1. Размеры, предельные отклонения, площадь поперечного сечения, масса 1 м профиля и справочные значения должны соответствовать приведенным на чертеже и в таблице.



Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Масса 1 м, кг	Справочное значение величины							
		$I_x$	$I_y$	$W_{x}$		$W_{y}$		$x_0$	ν.
				Низ	Bepx	Левая	Правая	~0	$y_0$
		см <sup>4</sup>		см <sup>3</sup>				см	
14,82	11,63	54,052	180,566	11,79	31,60	55,55	23,84	7,57	4,59

- 2. Кривизна профиля в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0,4~% длины.
  - 3. Скручивание профиля не допускается.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 № 1763
- 3. B3AMEH FOCT 5267.12-78
- 4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
- 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

4-1-49 53