

ГОСТ 28639—90  
(МЭК 696—81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ КОСВЕННОГО  
ПОДОГРЕВА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ  
ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ  
СОПРОТИВЛЕНИЯ**

**ФОРМА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА E**

Издание официальное

БЗ 8—2004



Москва  
Стандартинформ  
2005

**ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ КОСВЕННОГО ПОДОГРЕВА  
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ  
КОЭФФИЦИЕНТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ****ГОСТ  
28639—90****Форма технических условий. Уровень качества E****(МЭК 696—81)**

Indirectly heated thermistors with negative temperature coefficient of resistance.

Blank detail specification. Assessment level E

МКС 31.040.30

ОКП 61 9100

Дата введения 01.07.92

Форма ТУ на терморезисторы конкретных типов дополняет общие ТУ и содержит требования к построению, изложению и минимальному содержанию ТУ на терморезисторы конкретных типов (далее — ТУ).

Поставку терморезисторов по ТУ допускается проводить после аттестации производства предприятия-изготовителя Национальной головной организацией СССР в Системе сертификации МЭК.

Дополнительные обязательства, не указанные в ТУ, устанавливаются в договоре (контракте) на поставку.

Данные, приведенные ниже под номерами в скобках, следует поместить в ТУ в позициях, обозначенных этими номерами.

Обозначение ТУ:

(1) «Международная электротехническая комиссия» (для сертифицированных терморезисторов) или Национальная организация по стандартизации — Государственный Комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам.

(2) Номер и дата выпуска ТУ.

(3) Номер и дата выпуска ОТУ по ГОСТ 28626.

(4) Номер формы ТУ по ГОСТ 28639.

Обозначение терморезистора:

(5) Краткое описание типа терморезистора.

(6) Сведения об особенностях конструкции (при необходимости).

**П р и м е ч а н и е.** Если терморезистор не предназначен для применения в печатных платах, то это должно быть четко указано в данной позиции ТУ.

(7) Чертеж с основными размерами, имеющими значение для взаимозаменяемости.

При необходимости этот чертеж может быть приведен в приложении к ТУ.

(8) Область или области применения терморезисторов, на которые распространяется документ и/или уровень качества.

(9) Справочные данные о наиболее важных свойствах, позволяющие сравнивать различные типы терморезисторов.

## С. 2 ГОСТ 28639—90

(1)	Номер ТУ	(2)
Сертифицированные изделия электронной техники в соответствии с:	Номер формы ТУ	(4)
	Терморезисторы тип ...	(5)
Чертеж: (см. табл. 1) (Система первого пространственного угла)		(6)
(В пределах указанных размеров допускаются другие конфигурации)	Уровень качества: Е	(8)

Сведения о наличии терморезисторов, сертифицированных в соответствии с данными ТУ, приведены в перечне сертифицированных изделий.

 (9)

### 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. Рекомендуемый(ые) метод(ы) монтажа (следует включить) (см. п. 5.4.1 ГОСТ 28626).  
 1.2. Группируемые типы (если применимо).  
 1.3. Размеры, номинальные значения и характеристики

Т а б л и ц а 1

Обозначение размера корпуса	Изолированные/ неизолированные	Напряжение для проверки электрической прочности (постоянное или эффективное значение переменного), В	Максимальные размеры		
			<i>L</i>	<i>D</i>	<i>d</i>

Все размеры приводятся в миллиметрах.

Номинальное сопротивление термочувствительного элемента при нулевой мощности.

Номинальное сопротивление подогревателя при нулевой мощности.

Климатическая категория.

Максимально допустимая температура ( $\Theta_{\text{макс}}$ ).

Максимальная мощность рассеяния термочувствительного элемента.

Максимальная мощность рассеяния подогревателя.

Коэффициент рассеяния термочувствительного элемента ( $\delta_{\text{th}}$ ).

Коэффициент рассеяния подогревателя ( $\delta_{\text{ch}}$ ).

Показатель температурной чувствительности ( $\beta$ ).

Отношение сопротивлений  $R_1/R_2$ .

#### 1.4. Справочные документы

ГОСТ 28626—90 Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Общие технические условия.

#### 1.5. Маркировка

Маркировка терморезистора и упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 28626, п. 1.6.

**П р и м е ч а н и е.** Сведения о маркировке и упаковке терморезисторов должны быть полностью приведены в ТУ.

**1.6. Данные для заказа**

Заказы на терморезисторы, на которые распространяются данные ТУ, должны содержать в полной или закодированной форме следующую информацию:

- а) обозначение и дату выпуска ТУ и ссылку на вид;
- б) номинальное сопротивление термочувствительного элемента при нулевой мощности;
- в) номинальное сопротивление подогревателя при нулевой мощности;
- г) допускаемое отклонение сопротивления подогревателя от номинального при нулевой мощности;
- д) допускаемое отклонение сопротивления термочувствительного элемента от номинального при нулевой мощности;
- е) отношение сопротивлений при нулевой мощности (если требуется в ТУ).

**1.7. Сертификационные протоколы выпущенных партий**

Требуются/не требуются.

**1.8. Дополнительные сведения (не для контроля).**

1.9. Степени жесткости или требования, являющиеся дополнительными или повышенными относительно тех, которые установлены в ОТУ ГОСТ 28626.

**Примечание.** Дополнительные или повышенные требования следует указывать, если они имеют существенное значение.

**2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ****2.1. Методики**

2.1.1. Методики утверждения соответствия должны соответствовать требованиям ОТУ ГОСТ 28626, п. 2.4.

2.1.2. Программа испытаний для контроля соответствия качества (табл. 2) включает комплектование выборок, периодичность, степени жесткости и требования к характеристикам.

Комплектование контрольных партий регламентируется в п. 2.6.1 ОТУ ГОСТ 28626.

Таблица 2

**Примечания:**

1. Номера пунктов, в которых приведены испытания и требования к характеристикам, относятся к ОТУ ГОСТ 28626 и первому разделу настоящих ТУ.

2. Уровень контроля и AQL выбираются из МЭК 410 (ГОСТ 18242\*).

3. В данной таблице:

*p* — периодичность (в месяцах);

*n* — объем выборки;

*c* — критерий приемки (допустимое число дефектных терморезисторов);

D — разрушающее испытание;

ND — неразрушающее испытание;

IL — уровень контроля;

AQL — приемлемый уровень качества } МЭК 410 (ГОСТ 18242).

4. Только для изолированных терморезисторов.

5. Эти образцы берутся:

для одной половины из образцов, прошедших испытания по подгруппе С1А;

для другой половины из образцов, прошедших испытания по подгруппе С1В.

6. Максимально допустимое суммарное число дефектных изделий для испытания подгрупп С1, С2, С3, С4 равно 3.

7. Максимально допустимое суммарное число дефектных изделий для испытания подгрупп С1А, С1В, С1С равно 1.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99 (здесь и далее).

**С. 4 ГОСТ 28639—90**

Номер пункта и испытание (см. примеч. 1)	D или ND	Условия испытания (см. примеч. 1)	IL (см. примеч. 2)	AQL	Требования к характеристикам (см. примеч. 1)
<p>Контроль по группе А (по партиям)</p> <p>Подгруппа А1 3.3.2. Внешний ос-мотр</p> <p>Подгруппа А2 3.3.1. Размеры</p> <p>1.6. Маркировка</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>		<p>S-3</p> <p>S-3</p>	<p>1,0%</p> <p>1,0%</p>	<p>Отсутствие видимых повреждений</p> <p>Как указано в табл. 1 настоящих ТУ</p> <p>Четкая маркировка</p>
<p>Подгруппа А3</p> <p>4.1.1. Сопротивление термочувствительного элемента при нулевой мощности</p> <p>4.1.2. Сопротивление подогревателя при нулевой мощности</p> <p>4.3.2. Коэффициент рассеяния подогревателя</p>	<p>ND</p>	<p>Измерительное напряжение: постоянное (переменное, если требуется в ТУ)</p> <p>Общая погрешность измерения, если она превышает 10% ... %</p> <p>Измерительное напряжение: постоянное (переменное, если требуется в ТУ)</p> <p>Общая погрешность измерения, если она превышает 10% ... %</p> <p>Расстояние от точки закрепления до корпуса ... мм</p>	<p>I</p>	<p>0,1%</p>	<p><math>R_{th...}, \pm \dots \text{кОм}</math></p> <p><math>R_{ch...}, \pm \dots \text{кОм}</math></p> <p><math>\delta_{ch} \dots \text{мВт/}^\circ\text{C}</math></p>
<p>Контроль по группе В (по партиям)</p> <p>4.6.1. Электрическая прочность<sup>4</sup></p> <p>4.7.1. Сопротивление изоляции<sup>4</sup></p> <p>4.6.2. Допустимое напряжение изоляции термочувствительный элемент-подогреватель</p> <p>4.7.2. Сопротивление изоляции термочувствительный элемент — подогреватель</p> <p>5.1. Паяемость</p>	<p>D</p>	<p>Метод монтажа:...</p> <p>Напряжение, если его пиковое значение не равно 700 В: ... В</p> <p>Метод монтажа:...</p> <p>Напряжение, если оно не равно (100 ± 15) В: ... В</p> <p>Напряжение ... В</p> <p>Напряжение, если оно не равно (25 ± 1) В: ... В</p> <p>Метод, если он отличен от метода ... : ... (В ТУ должна быть указана методика для терморезисторов, предназначенных только для применения в печатных платах)</p>	<p>S-3</p>	<p>0,1%</p>	<p>Отсутствие пробоя, поверхностного разряда или перекрытия</p> <p><math>R_i \geq \dots \text{МОм}</math></p> <p>Отсутствие пробоя, поверхностного разряда или перекрытия</p> <p><math>R_i \geq \dots \text{МОм}</math></p> <p>Хорошее облуживание, определяемое свободным растеканием припоя при смачивании выводов</p>

Продолжение табл. 2

Номер пункта и испытание (см. примеч. 1)	D или ND	Условия испытания (см. примеч. 1)	Объем выборки и критерий приемки (см. примеч. 3)			Требования к характеристикам (см. примеч. 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
Контроль по группе С (периодический) Подгруппа С1А 5.1. Прочность выво- дов	D	Испытание на растя- жение и изгиб соответст- венно типу выводов  Внешний осмотр  Сопротивление тер- мочувствительного эле- мента при нулевой мощности  Сопротивление подо- гревателя при нулевой мощности  Метод: ... Внешний осмотр  Сопротивление тер- мочувствительного эле- мента при нулевой мощности  Сопротивление подо- гревателя при нулевой мощности	6	10	3 <sup>6</sup>  1 <sup>7</sup>	Отсутствие видимых повреждений  $\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$  $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$  Отсутствие видимых повреждений  $\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$  $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$
5.2.2. Теплостойкость при пайке						
Подгруппа С1В 5.4. Вибрация	D	Метод монтажа: см. п. 5.4  Диапазон частот, ес- ли он отличен от диа- пазона  10—55 Гц; ... Гц  Амплитуда 1,5 мм или ускорение 98 м/с <sup>2</sup> (в зависимости от того, что является менее жестким)  Продолжительность: 6 ч  Внешний осмотр  Сопротивление тер- мочувствительного эле- мента при нулевой мощности  Сопротивление подо- гревателя при нулевой мощности	6	6	1 <sup>7</sup>	Отсутствие видимых повреждений  $\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$  $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$

Номер пункта и испытание (см. примеч. 1)	D или ND	Условия испытания (см. примеч. 1)	Объем выборки и критерий приемки (см. примеч. 3)			Требования к характеристикам (см. примеч. 1)
			p	n	c	
5.5. Ударная тряска		<p>Метод монтажа см. п. 5.4.</p> <p>Ускорение: ... м/с<sup>2</sup></p> <p>Число ударов: ...</p> <p>Внешний осмотр</p> <p>Сопротивление термочувствительного элемента при нулевой мощности</p> <p>Сопротивление подогревателя при нулевой мощности</p>				<p>Отсутствие видимых повреждений</p> $\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$ $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$
<p>Подгруппа С1С</p> <p>5.3. Быстрая смена температуры</p> <p>5.6. Последовательность климатических испытаний:</p> <p>Сухое тепло; циклическое, испытание Db, первый цикл</p> <p>Холод;</p> <p>Пониженное атмосферное давление (если требуется в ТУ)</p> <p>Влажное тепло, циклическое, испытание Db, остальные циклы</p> <p>Заключительные измерения</p>	D	<p>Температура: см. п. 5.3</p> <p>Число циклов: ...</p> <p>Продолжительность: ...</p> <p>Внешний осмотр</p> <p>Сопротивление термочувствительного элемента при нулевой мощности</p> <p>Сопротивление подогревателя при нулевой мощности</p> <p>Метод монтажа: ...</p> <p>Атмосферное давление: 2 кПа (20 мбар)</p> <p>Напряжение ... В</p> <p>Внешний осмотр</p> <p>Сопротивление термочувствительного элемента при нулевой мощности</p> <p>Сопротивление подогревателя при нулевой мощности</p>	6	6 <sup>5</sup>	1 <sup>7</sup>	<p>Отсутствие видимых повреждений</p> <p>Четкая маркировка</p> $\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$ $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$ <p>Отсутствие пробоя или поверхностного разряда</p> <p>Отсутствие видимых повреждений</p> <p>Четкая маркировка</p> $\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$ $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$

Продолжение табл. 2

Номер пункта и испытание (см. примеч. 1)	D или ND	Условия испытания (см. примеч. 1)	Объем выборки и критерий приемки (см. примеч. 3)			Требования к характеристикам (см. примеч. 1)
			p	n	c	
		Электрическая прочность (4)  Сопротивление изоляции <sup>4</sup>				Отсутствие пробоа, поверхностного разря- да или перекрытия $R_i \geq \dots$ МОм
Подгруппа С2 4.2. Показатель тем- пературной чувстви- тельности 4.3.1. Коэффициент рассеяния термочувстви- тельного элемента 4.5. Тепловая эффективность подогревателя 4.4.1. Собственная тепловая постоянная вре- мени 4.4.2. Тепловая пос- тоянная времени, обуслов- ленная подогревателем 4.8. Емкость между термочувствительным элементом и подогрева- телем	D	Температура, если она не равна 25 и 85 °С: ... °С  Расстояние от точки закрепления до корпуса: ... мм  Расстояние от точки закрепления до корпуса: ... мм  Расстояние от точки закрепления до корпуса: ... мм  Расстояние от точки закрепления до корпуса: ... мм  Частота измерения, если ее значение не равно (1±0,1) МГц; ... ± ... МГц	6	10	1	$\beta \dots$ К  $\delta_{th} \dots$ мВт/°С  $\frac{\delta_{th}}{\delta_{ch}} \dots \%$  $\tau_{th1} \dots$ с  $\tau_{th2} \dots$ с  Как указано в ТУ
Подгруппа С3 5.8.1. Срок службы при максимальной мощ- ности рассеяния подогре- вателя	D	Продолжительность 1000 ч Число циклов: ... Проверка после 100, 250 и 500 ч: Сопротивление термо- чувствительного элемента при нулевой мощности Проверка после 1000 ч: Внешний осмотр  Сопротивление термо- чувствительного элемента при нулевой мощности Сопротивление подо- гревателя при нулевой мощности	6	5	1	$\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$  Отсутствие видимых повреждений. Четкая маркировка $\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$  $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$
Подгруппа С4 5.7. Влажное тепло, постоянный режим	D	Внешний осмотр	6	10	1	Отсутствие видимых повреждений Четкая маркировка



С. 8 ГОСТ 28639—90

Продолжение табл. 2

Номер пункта и испытание (см. примеч. 1)	D или ND	Условия испытания (см. примеч. 1)	Объем выборки и критерий приемки (см. примеч. 3)			Требования к характеристикам (см. примеч. 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
		<p>Сопротивление термо-чувствительного элемента при нулевой мощности</p> <p>Сопротивление подогревателя при нулевой мощности</p> <p>Электрическая прочность<sup>4</sup></p> <p>Сопротивление изоляции<sup>4</sup></p>				$\frac{\Delta R_{th}}{R_{th}} \leq \dots \%$ $\frac{\Delta R_{ch}}{R_{ch}} \leq \dots \%$ <p>Отсутствие пробоя, поверхностного разряда или перекрытия</p> $R_i \geq \dots \text{ МОм}$

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.08.90 № 2372 введен в действие государственный стандарт ГОСТ 28639—90, разработанный на основе международного стандарта МЭК 696—81, с 01.07.92
2. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка	Обозначение соответствующего международного стандарта	Раздел, пункт, подпункт, в котором приведена ссылка
ГОСТ 28626—90	—	Введение, 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 2.1.1, 2.1.2 2.1.2
ГОСТ 28639—90 ГОСТ 18242—72	— МЭК 410—73	Введение 2.1.2

3. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2005 г.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Сдано в набор 03.08.2005. Подписано в печать 18.08.2005. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 58 экз. Зак. 596. С 1689.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ  
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.