ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И ФАСКАМИ ПРИ ВЕРШИНЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И ФАСКАМИ ПРИ ВЕРШИНЕ

Конструкция и размеры

ГОСТ 19053—80

Square throw-away (indexable) carbide cutting inserts with cylindrical holes and secondary edges at citting points.

Design and dimensions


МКС 25.100 77.160 ОКП 19 6000

Дата введения <u>01.01.82</u>

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже.



Обозначение пластин класса допуска Е:

цифровое: 03153—140400;

буквенно-цифровое: SNEA-140400. Обозначение пластин класса допуска С:

цифровое: 03143—140400;

буквенно-цифровое: SNCA-140400.

Условное обозначение при заказе пластины из твердого сплава марки TT20К9, класса допуска C:

19 6624 0372 140400

- 2. Ориентировочная масса пластины указана в приложении 1.
- 3. Система обозначений пластин по ГОСТ 19042.
- 4. Технические требования по ГОСТ 19086.
- 5. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

^{*} Размер для справок.

	Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок							
Обозначение пластин	ВК6 ВК6 -О М	BK8	TT7K12 TT8K6 T8K7	T5K10	TT20K9	T14K8	T15K6	
03143—140400 03153—140400	11,8	11,6	10,4	10,2	9,76	9,23	9,07	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу	
03143—140400 03153—140400	№ 2, № 3, № 13, № 14, № 15	№ 4, № 16	№ 5, № 6, № 7	

№ 2 — BK6-OM; № 3 — BK6; № 4 — BK8; № 5 —T5K10; № 6 — T14K8; № 7 — T15K6; № 13 — TT7K12; № 14 —TT78K6; № 15 — T8K7; № 16 — TT20K9.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 № 2906
- 3. B3AMEH FOCT 19053—73
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта		
ГОСТ 19042—80 ГОСТ 19086—80	4 5		

- 5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 № 3614
- 6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2—85, 4—91)