



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**УСТАНОВКИ ПАРОТУРБИННЫЕ
СУДОВЫЕ ГЛАВНЫЕ**

ПАРАМЕТРЫ ПАРА НАЧАЛЬНЫЕ

ГОСТ 12806—77

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УСТАНОВКИ ПАРОТУРБИННЫЕ СУДОВЫЕ ГЛАВНЫЕ

Параметры пара начальные

Main marine steam-turbine plants.
Initial steam conditions

ГОСТ
12806-77*

Взамен
ГОСТ 12806-67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 мая 1977 г. № 1383 срок введения установлен

с 01.07.78

Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 08.02.83 № 698 срок действия продлен

до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Начальные параметры пара паротурбинных судовых главных установок должны соответствовать указанным в таблице.

Ступень параметров	Абсолютное давление, МПа (кгс/см ²)	Температура, К (°С)		Номинальная мощность турбины, кВт (л. с.)
		Номин.	Пред. откл.	
I	4,12(42)	743(470)	+10 -20	До 14710(20000)
II		788(515)	±5	
III	7,85(80)			

Примечание. За начальные параметры пара принимают давление и температуру пара непосредственно за главным запорным клапаном котла при номинальной нагрузке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Давление и температуру пара перед запорным клапаном главной турбины рекомендуется принимать меньше начальных параметров на 0,196 МПа (2 кгс/см²) и на 5 К (°С).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (июль 1983 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1983 г. (ИУС 5-83).

© Издательство стандартов 1983

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 25.08.83 Подп. в печ. 16.11.83 0,25 п. л. 0,08 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4561