Ō	ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАШИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ	CEPMA 03.005-9 BMINCK 0
ФГУП ЦПП	ДРЕНАЖ УБЕЖИЩ И УКРЫТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ	Часть I Перечня ГО
11–88	чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов	На I странице Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске приведены рекомендации по выбору типа дренажа в зависимости от карактера защищаемого объекта и гидрогеологических условий.

Рекомендуются дренажи следующих систем: кольцевой, пристенный, пластовый. Тип дренажа принимается в зависимости от расположения его по отношению к водоупору (плотные глины, суглинки): совершенный или несовершенный.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дренаж предназначается для применения в строительстве убежищ и укрытий гражданской обороны.

Материали выпуска не распространяются на дренажи для сейсмических районов, районов вечной мерэлоти, просадочных грунтов.

дополнительные данные

Настоящий выпуск рассматривать совместно с серией 3.900-3 вып.7 и серией 3.006.I-2/82 вып.I-3.

состав проектной документации

Випуск О. Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 67 форматок

ABTOP HPOEKTA B/4 20495, 103175, Mockba, K-175

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены штабом ГО СССР, протокол от 12.01.88г.

Введены в действие в/ч 20495 с 01.05.88,

приказ от 07.04.88 № 86.

ПОСТАВЩИК ФГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

NHB.№ 23088

Катал.л.№ 06І48І