

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <p>СССР</p> | <p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p> | <p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия Г.273.9-5 Выпуск 4 УДК 69.022.32</p> |
| <p>ЦИТП</p> | <p>ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ</p> | <p>МЖОУ</p> |
| <p>ИЮЛЬ 1986</p> | | <p>На I листе На 2-х страницах Страница I</p> |

ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 4 содержит показатели расхода материалов на облицовки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры фрагментов облицовок.




Облицовки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с одной стороны цементностружечными плитами (ЦСП) по ТУ 66-164-83.

Каркас облицовок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливаются из тонкостенных холодногнутых металлических профилей по ТУ 400-28-287-81.

Цементностружечные плиты крепятся к каркасу самосверлящими винтами.

Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, $\gamma^v = 125 \text{ кг/м}^3$ на синтетической связке по ГОСТ 9573-82 или прошивные минераловатные маты по ТУ 21-РСФСР-1.301-86, $\gamma^v = 125 \text{ кг/м}^3$.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЛИЦОВКАМ

| Тип | Эскиз | Толщина облицовки, мм | Высота облицовки, мм | Расход основных материалов на 1 м ² облицовки | | | Масса 1 м ² облицовки, кг |
|--------|---|-----------------------|----------------------|--|------------|--|--------------------------------------|
| | | | | цементностружечная плита, м ² | металл, кг | звукоизоляционный слой, м ³ | |
| ОЦМ-1 |  | 80 | 2500 | 1,0 | I, 3I | - | 14,0 |
| | | | 3000 | | I, 26 | | |
| | | | 3300 | | I, 24 | | |
| | | | 3900 | | I, 40 | | |
| ОЦМ-1м |  | 80 | 2500 | 1,0 | I, 3I | 0,05 | 20,3 |
| | | | 3000 | | I, 26 | | |
| | | | 3300 | | I, 24 | | |
| | | | 3900 | | I, 40 | | |
| ОЦМ-2 |  | 90 | 2500 | 2,0 | I, 3I | - | 26,5 |
| | | | 3000 | | I, 26 | | |
| | | | 3300 | | I, 24 | | |
| | | | 3900 | | I, 40 | | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I. 273.9-5 Выпуск 4 | Лист I Страница 2 |
|---|--|----------------------|

Продолжение

| Тип | Эскиз | Толщина облицовки, мм | Высота облицовки, мм | Расход основных материалов на 1 м ² облицовки | | | Масса 1 м ² облицовки, кг |
|--------|-------|--------------------------|-------------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | цементностружечная плита, м ² | металл, кг | звукоизоляционный слой, м ³ | |
| ОЦМ-2м | | 90 | 2500 | 2,0 | 0,05 | 32,8 | |
| | | | 3000 | | | | I,31 |
| | | | 3300 | | | | I,26 |
| | | | 3900 | | | | I,24 |
| | | | 3900 | | I,40 | | |

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицовки панельной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др. Облицовки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП П-3-79. Монтаж облицовок следует производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола. Облицовки на металлическом каркасе можно применять для зданий I степени огнестойкости.

С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа облицовок:

ОЦМ-1м (2м)

ОЦМ - облицовка цементностружечная на металлическом каркасе;

I - толщина облицовки 80 мм (2 - 90 мм);

м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4. Облицовки из цементностружечных плит на металлическом каркасе.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 44 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов
I2I0I9, Москва, Г-19, проспект Калинина, 5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Госгражданстроем, приказ от 28.03.86 № II4,
введены в действие с 01.05.86.

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦИТИ, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 2I255

Катал. л. № 054I55