

<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1, 273.9-5 Выпуск 2 УДК 69.022.32
<b>ЦИТП</b>	ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	<b>МЖДВ</b>
ИЮЛЬ <b>1986</b>		На I листе На 2-х страницах Страница I

**Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск 2 содержит показатели расхода материалов на облицовки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры фрагментов облицовок. Облицовки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с одной стороны гипсокартонными листами (ГКЛ) по ГОСТ 6266-81.

Каркас облицовок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливается из тонкостенных холодногнутых металлических профилей по ТУ 400-28-287-81.

Гипсокартонные листы крепятся к металлическому каркасу самосверлящими винтами.

Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм,  $\gamma' = 125 \text{ кг/м}^3$  на синтетической связке по ГОСТ 9573-82 или прошивные минераловатные маты по ТУ 21-РСФСР-1.301-86,  $\gamma' = 125 \text{ кг/м}^3$ .

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЛИЦОВКАМ**

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на 1 м <sup>2</sup> облицовки			Масса 1 м <sup>2</sup> облицовки, кг
				гипсокартонный лист, м <sup>2</sup>	металл, кг	звукоизоляционный слой, м <sup>3</sup>	
ОГКМ-1		84	2500	1,0	1,31	-	13,5
			3000		1,26		
			3300		1,48		
			3900		1,40		
ОГКМ-1м		84	2500	1,0	1,31	0,05	20,0
			3000		1,26		
			3300		1,48		
			3900		1,40		
ОГКМ-2		98	2500	2,0	1,31	-	25,0
			3000		1,26		
			3300		1,48		
			3900		1,40		

ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.273.9-5 Выпуск 2	Лист I Страница 2
---	---	----------------------

Продолжение

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на 1 м <sup>2</sup> облицовки			Масса 1 м <sup>2</sup> облицовки, кг				
				гипсокартонный лист, м <sup>2</sup>	металл, кг	звукоизоляционный слой, м <sup>3</sup>					
ОГКМ-2м		98	2500	2,0	0,05	32,0					
			3000								
			3300								
			3900								

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Облицовки панельной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др. Облицовки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП II-3-79. Монтаж облицовок следует производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

Облицовки на металлическом каркасе можно применять для зданий I степени огнестойкости.  
**Г2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная**

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа облицовок:

ОГКМ-1м /ОГКМ-2м/

ОГКМ - облицовка гипсокартонная на металлическом каркасе;

1 - толщина облицовки 84 мм (2 - 98 мм);

м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

Выпуск 2, серии 1.273.9-5 разработан взамен выпуска 2, серии 1.273.9-4.

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 2. Облицовки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 52 форматки.

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА**

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов  
 121019, Москва, Г-19, проспект Калинина, 5

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ**

Утверждены Госгражданстроем, приказ от 28.03.86 № 114,  
 введены в действие с 01.05.86 № 114.

**В7КА ПОСТАВЩИК**

ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 21253

Катал. л. № 054153