

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.136.5-23 Вып.1
ЦИТП	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.028.2
ИЮНЬ 1989		На 1 листе На 2 страницах Страница I

## ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери должны поставаться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке, и с установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками.





Приборы и части их, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставаться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу 11214-86.

Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму и допуски в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-78.

Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538-78; ГОСТ 5087-80; ГОСТ 5088-78; ГОСТ 5089-80; ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.

## НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Эскиз	Марка	Габаритные размеры, мм		Объем древесины в чистоте, м <sup>3</sup>	Масса кг <sup>ж</sup>		
		Н	L				
	ОС 6-9	560	870	0,023	20,18		
	ОС 9-9	860		0,032	27,85		
	ОС 15-9А	1460		0,043	41,49		
	ОС 18-9А	1760		0,053	49,48		
	ОС 12-9	1160	870	0,045	39,06		
	ОС 15-5	1460	500	0,040	30,10		
	ОС 15-6		570	0,042	35,19		
	ОС 15-9	1760	870	0,050	45,24		
ОС 18-9	0,066			57,43			
	ОС 6-12	560	1170	0,039	30,77		
	ОС 9-12	860		1320	0,049	40,16	
	ОС 9-13,5				0,051	43,86	
	ОС 9-14				1400	0,052	45,79
	ОС 9-15				1470	0,054	47,02
ОС 15-18	1460		1770		0,104	94,54	
ОС 15-21		2070	0,109	102,48			
							

## Продолжение номенклатуры

Эскиз	Марки	Габаритные размеры, мм		Объем древесины в числе, м <sup>3</sup>	Масса кг
		Н	Л		
	ОС 12-12	1160	1170	0,061	53,38
	ОС 12-13,5		1320	0,065	58,01
	ОС 12-14		1400	0,061	60,16
	ОС 12-15		1470	0,068	61,45
	ОС 15-12	1460	1170	0,072	64,29
	ОС 15-13,5		1320	0,075	69,04
	ОС 15-14		1400	0,077	70,85
	ОС 15-15		1470	0,078	73,70
	ОС 18-13,5	1760	1320	0,095	84,36
	ОС 18-14		1400	0,097	87,73
	ОС 18-15		1470	0,098	89,32
		БС 22-7,5	2175	720	0,059
БС 22-9		870		0,061	57,99
БС 24-7,5		2375	720	0,072	66,93
БС 24-9			870	0,077	69,49
1. Схемы изделий показаны со стороны фасада 2. Масса изделий дана со стеклом толщиной 3 мм					

## G2BA УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей для домов массового строительства, разработанные в соответствии с ГОСТ 11214-86 "Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи окон и балконных дверей предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята по ГОСТ 11214-86.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.136.5-16 часть I.

Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища.

## B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1. Окна и балконные двери с двойным остеклением со спаренными створками и дверными полотнами по ГОСТ 11214-86. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 182 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп.Б

## УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 01.02.89 № 21

и введены в действие с 25.02.89 ЦНИИЭП жилища, приказ от 21.02.89 № 83. Срок действия - 1994г.

## B7KA ПОСТАВЩИК

ЦИП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № 23626

Катал. л. № 063515