

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ серия 3, 818.9-2 вып. 2/91
ГП ЦПП	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
ДЕКАБРЬ 1991		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

В1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжёлый плотной структуры нормальной и пониженной проницаемости класса по прочности на сжатие В15.






Арматура горячекатаная гладкая класса А-I и периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-82, а также арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Изделия армированы плоскими и пространственными каркасами из арматурных сеток по ГОСТ 8478-81 и индивидуальных.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Расход материалов		Масса изделия, кг	
				Л	Н	а	бетон, м ³	сталь, кг		
Панели ограждения стайлов и клеток	Для порослят-отъемшей	ПОГ179.85-К		1790	850		0,10	15,5	250	
		ПОГ99.85		990			0,07	9,6	175	
		ПОГ199.85		1990			0,13	13,9	325	
		ПОГ249.85		2490			0,17	15,9	425	
	Для свиноматок, ремонтного и откормочного молодняка свиней и для телят	ПОГ179.105-К		1790	80		0,12	17,0	300	
		ПОГ199.105-К		1990			0,14	18,2	350	
		ПОГ273.105-К		2730			0,20	26,9	500	
		ПОГ69.105		690			1050	0,06	9,1	150
		ПОГ99.105		990				0,08	10,5	200
		ПОГ119.105		1190				0,10	12,1	250
		ПОГ179.105		1790				0,15	14,7	375
		ПОГ199.105		1990				0,17	15,7	425
ПОГ273.105	2730	0,23	24,2	575						

Продолжение

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Расход материалов		Масса изделия, кг		
				L	H	a	бетон, м ³	сталь, кг			
Панели и стойки ограждения выгульных площадок для свиней	Для всех групп животных	ПОГ228.29		2280	290	80	0,04	3,3	100		
	Для поросят-отъезавшей	СО150.16		1500	—	160	0,035	2,3	87,5		
	Для остального поголовья	СО180.16		1800			0,041	4,0	102,5		
	Для хряков	СО210.16		2100			0,048	6,3	120		
	Для навешивания дверей	СО150.12		1500			120	0,022	7,4	55	
		СО180.12		1800				0,026	8,3	65	
		СО210.12		2100				0,030	9,3	75	
	Стойки ограждения денки выгульных площадок для КРС	Для телят	СО200.16				2000	160	0,051	6,8	127,5
		Для молодых	СО230.16				2300		0,059	9,7	147,5
Для взрослого скота		СО250.16	2500				0,064		12,5	160	
Фундаменты для свисоводческих зданий и зд. КРС	Под панели ограждения станков, клеток и секций	Ф045.45		—	350	450	0,06	11,5	150		
		Ф045.45-I						7,5			

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Железобетонные изделия для ограждений мест содержания свиней и крупного рогатого скота предназначены для применения при строительстве и реконструкции животноводческих производственных зданий.

Предусмотрено применение: сплошных и контактных панелей для ограждений станков и клеток для содержания свиней и телят в зданиях с нормируемым температурно-влажностным режимом; панелей с подрезом и стоек для ограждений выгульных площадок (выгульно-кормовых дворов) для свиней и крупного рогатого скота.

Опираание панелей ограждений станков и клеток предусмотрено на сборные бетонные фундаменты с приваркой их к закладным изделиям. В отдельных случаях допускается опирание панелей на закладные изделия, закладываемые в бетонный подстилающий слой пола.

Изделия рассчитаны на эксплуатационные и монтажные нагрузки. Монтажные нагрузки определены из условия, что монтаж конструкций выполняется при помощи жестких траверс с двумя стропами. Для расчета изделий на эксплуатационные нагрузки приняты следующие условия: панели ограждений станков и клеток рассчитаны по консольной схеме на боковое давление от животных; панели выгульных площадок рассчитаны по балочной однопролетной схеме с шарнирным опиранием на боковое давление от животных и ветра.

Сейсмичность района эксплуатации до 6 баллов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
серия 3.818.9-2
вып. 2/91

Лист 2
Страница 3

УЗОВ	ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48 \text{ кгс/м}^2}{0,48 \text{ МПа}}$	О2КЗ	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - осадочные
Н1ВВ	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C	О2ВВ	СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - не агрессивная, слабо- и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ПОГ 199.105-К

ПОГ - наименование изделия - панель ограждающая стенная;

199 - длина панели в см;

105 - высота панели в см;

К - индекс для контактной панели

Выпуск 2/91 серии 3.818.9-2 заменяет выпуск 2 данной серии

В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2/91. Изделия железобетонные ограждающей мест содержания скотины в
крупного рогатого скота. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 64 формата

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипропроектхоз, 107078, Москва, ул.Малая Поклевская, 36
с участком ЦНИИЭПсельстроя

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждено Главным научно-проектным управлением по строительству
Госкомиссией Совмина СССР по продовольствию и закупкам, письмом от
12.02.91 № 070-81/70.
Введены в действие Гипропроектхозом с 01.01.92, приказ от
17.04.91 № 63-П.
Срок действия - 1997 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инд. № 25067

Катал. № 066768